

Teknisk datablad

Uponor Samletanke



- Fremstillet i PE-materiale med lang levetid
- Let at håndtere og installere
- Lav vægt
- +50 års levetid ved normalt brug
- Opfylder krav til miljø og sundhed

Uponor Samletanke

En kompakt konstruktion med mulighed for lav installationsdybde. Uponors samletanke er kompakte og lette at installere. Samletanken opfylder desuden gældende miljø- og sikkerhedskrav, kan stables, løftes med truck og leveres komplet med tilslutningsrør.

Samletanken er fremstillet i PE-materiale, som bevirker, at tanken er bestandig over for de stoffer, der normalt forekommer i almindelig husholdning. Levetiden for tanken vil ved normal brug være over 50 år.

Egenskaber

Anvendelse	Samletank for spildevand
Materiale	Polypropylen (PE)
Farve	Sort
Temperatur i tanken	Maksimalt 35°C
Overensstemmelse (DOP)	Kravene i henhold til BEK1587 og DS/EN 12566-1 Annex A-D
Vandtæthed	Bestået
Tryktest	Bestået
Størrelse	Bestået 3 m ³ og 5,3 m ³
Alarm	Kan tilkøbes

Egenskaber

Uponor samletank 3 m³

Samletanken må kun stå i maks. 1,175 m grundvand

Jordækning: 0,3-1,0 m

Leveres med Ø200 mm stigerør i PP

Vægt: 170 kg

Volumen m ³	Længde x bredde m	Højde m	Højde inkl. sti- gerør m	Stigerør mm	Tilslutning mm	Uponor samle- tank 5,3
3,0	2,4 x 1,63	1,175	2,175	1000	110	

m³

Samletanken må kun stå i maks. 0,5 m grundvand

Jorddækning: 0,75 m

Leveres med Ø200 mm stigerør i PP

Volumen m ³	Længde x bredde m	Højde m	Højde inkl. sti- gerør m	Stigerør mm	Tilslutning mm	Installa- tion
5,3	2,4 x 2,0	1,5	2,5	200	110	

Installation skal udføres af en autoriseret kloakmester og må først installeres efter myndighedernes godkendelse. Alt arbejde skal udføres i henhold til DS 440, Norm for mindre afløbsanlæg med nedsivning samt DS 415, Norm for fundering. Se i øvrigt installationsvejledningen.

Placering af tanken i nærheden af bygninger skal ske efter reglerne i DS/EN1997-1:2007.

Tanken placeres i frostfri dybde.

Udluftning

Samletanke skal udluftes, og det anbefales at føre udluftning så langt væk fra bygning og terrasse som muligt for at undgå lugtgener.

Excellence in Flow

Besøg vores webside for at komme i kontakt med din lokale specialist:

www.gfps.com/our-locations



Informationen og tekniske data (tilsammen "Data") herinde er ikke bindende, med mindre de er specifikt skriftligt bekræftet. Dataene udgør hverken udtrykte, underforståede eller berettigede egenskaber eller garanterede egenskaber eller en garanteret holdbarhed. Alle data er med forbehold for ændringer. Georg Fischer Piping Systems generelle salgsbetingelser er gældende.

