

# ➤ Vékonyabb, mint valaha Gyors felfűtés az Ön kényelme érdekében

## Uponor Siccus Mini

A padlófűtési rendszerek legvékonyabb generációja.

Felújításkor, különösen a régebbi lakóépületek esetében, az alacsony magasságú konstrukciók hatalmas segítséget jelentenek a padlófűtési rendszerre való átállás során. Az Uponor Siccus Mini ezt az álmot váltja valóra egy könnyen telepíthető megoldással, amely mindössze 15 mm vastag, a telepítése pedig csak egy embert igényel. Az alacsony magasságú kialakítás kiváló lehetőségeket kínál az energiahatékony, alacsonyabb hőmérsékletű rendszer megvalósításához, amely a

padlóburkolat felületéhez a lehető legközelebb helyezkedik el. Már 50 perc elteltével 90%-os teljesítményt nyújt, és 34%-kal több fűtési kapacitással rendelkezik, mint a szokásos száraz rendszerek és jóval nagyobb komfort élményt nyújt, mint a radiátoros megoldás. Vékony kialakítása és alacsony működési hőmérséklete miatt kiválóan alkalmas hőszivattyúkhöz. A száraz rendszer pedig lehetővé teszi a "tisztá" telepítést közvetlenül a meglévő alapra.

uponor

Moving  
> Water

# -20%-os KUPON

Siccus Mini rendszerlemez és a hozzá tartozó alkatrészek vásárlása esetén Önt 20% kedvezményben részesítjük.

**Érvényesség: 2024.02.01. - 2024.04.30.**

**Kedvezményben résztvevő termékek:** Siccus Mini rendszerlemez (1122381)\*, Siccus Mini teherelosztó lemez (1139793), Minitec Comfort cső 9,9x1,1 240m (1063289)\*, Siccus Mini szegélycsík (1139794), Siccus Mini ragasztócsík (1139795)

Az akció a két termék (1122381)\* és (1063289)\* EGYÜTTES megvásárlása esetén érvényes.  
\*Az egyedi projekt kedvezményekkel nem összevonható.

uponor

Moving  
> Water

# Gyors megoldás. Magas hatások.

Egy személy által is könnyen telepíthető, várakozási idő nélkül a padlóburkolat végleges kialakításáig. A telepítés folyamata tovább egyszerűsíthető, ha a rendszert meglévő padlófelületre alkalmazzák.

**További információt itt talál.**



<https://www.uponor.com/hu-hu/termekeink/padlofutes/siccus-mini>

**uponor**

Moving  
> Water

## Tulajdonságai:

- > Alacsony beépítési magasságú padlószervezetekhez tervezve
- > Telepítése csupán egy embert igényel
- > Egy lépéses beépítés (előregyártott XPS-panelek alumínium hőelosztó felülettel)
- > Parkettára és laminált padlóra optimalizálva
- > Bármely típusú padlóburkolathoz alkalmazható, pl. csempe, természetes kő, szőnyeg vagy vinyl

**90%-os**

teljesítmény leadást kevesebb, mint egy óra alatt éri el.

**15mm**

vékony konstrukció

## Miért előnyös az Ön számára?

- > Optimalizált energiahatékonyság
- > Közvetlenül telepíthető a meglévő padlóburkolatra
- > Nincs száradási idő
- > Nincs szükség különböző termékek összeválogatására
- > Kiválóan alkalmas hőszivattyúkhöz
- > Tisztán és gyorsan telepíthető

**34%-kal**

nagyobb leadott fűtési teljesítmény, a hagyományos száraz rendszerekhez képest.

**31%-kal**

kevesebb energiaigény, mint a radiátoros megoldásnál

**39%-kal**

kevesebb gázfogyasztás és CO<sub>2</sub> károsanyag-kibocsátás, a hagyományos radiátoros megoldásokhoz képest



**Fenntartható választás**

## A kupon beváltásához kérjük adja meg adatait:

Név:

Cím:

Telefonszám:

Email:

Vásárlás számlaszáma:



Értékesítési pontjaink

**uponor**

Moving  
> Water