

Sortiment 2026

+GF+

Uponor Cable Protection System

Sortiment 2026

Uponor Kabelskyddsrör

Dubbelväggsrör

Av PE. Märkta "Kraftkabel SRN dim E-nr" alternativt "Svagströmskabel" eller "Telekabel". Påsvetsad muff med tätningssring på spetsändan. EBR-beteckning SRN.

RSK nr.	Uponor nr.	E nr.	Dimension mm	Längd m	Vikt kg/st	Färg	Förp. m
2417744	1055199	0663203	50/42*	6	1,4	Gul	660
2417779	1055203	0663845	50/42*	6	1,4	Grön	660
2419027	1055208	0663916	50/42*	6	1,4	Orange	660
2417778	1055200	0663204	50/42**	6	1,6	Gul	660
2417780	1055201	0663206	110/95**	6	3,9	Gul	300
2419027	1055208	0663201	110/95**	6	3,9	Grön	300
2417782	1055202	0663214	160/138**	6	8,7	Gul	168

* Tät

** Sandtätt



DW Blue

Dubbelväggsrör som innehåller 55 % förnybart (fossilfritt) råvarumaterial. Märkta "Kraftkabel SRN dim E-nr" alternativt "Svagströmskabel" eller "Telekabel". Påsvetsad muff med tätningssring på spetsändan. EBR-beteckning SRN.

RSK nr.	Uponor nr.	E nr.	Dimension mm	Längd m	Vikt kg/st	Färg	Förp. m
2390097	1140471	0663287	50/42*	6	1,4	Gul	660
2390098	1140473	0663309	50/42*	6	1,4	Grön	660
2390099	1140474	0663311	50/42*	6	1,4	Orange	660
2390100	1140475	0663313	50/42**	6	1,6	Gul	660
2390101	1140476	0663315	110/95**	6	3,9	Gul	300
2390102	1140477	0663317	110/95**	6	3,9	Grön	300
2390104	1140479	0663323	160/138**	6	8,7	Gul	168

* Tät

** Sandtätt



Tripla-rör

Med slät inner- och yttersida. Ett SRN-rör med förstärkt styvhet 8 kN/m². Påsvetsad muff med integrerad tätningssring. Röret är vattentätt.

RSK nr.	Uponor nr.	E nr.	Dimension mm	Längd m	Vikt kg/st	Färg	Förp. m
2418947	1051577	0663180	110/95	6	4,3	Gul	300
2418946	1051579	0663181	110/95	6	4,3	Grön	300
2418949	1051584	0663182	110/95	6	4,3	Orange	300
2418948	1051586	0663184	160/138	6	9,6	Gul	168



Släta, SRS

Märkta "Kraftkabel SRS dim E-nr". Av PE, färg gul med svart insida och konmuff. EBR-beteckning SRS.



RSK nr.	Uponor nr.	E nr.	Dimension mm	Längd m	Vikt kg/st.	Förp. m
2415492	1055236	0663613	50/43	6	3,1	360
2415493	1055237	0663615	75/66	6	6,1	336
2415494	1055238	0663617	110/99	6	10,2	216
2415495	1055239	0663619	160/144	6	23,2	108

Släta, SRS

Svart med gul stripe. Utan muff. Finns även i dimensioner upp till 280 mm i SRS och SRE-P-utförande.



RSK nr.	Uponor nr.	E nr.	Dimension mm	Längd m	Vikt kg/st.	Förp. m
2390121	1143425*	0663370	110/97	12	23	240
	1132709*		160/141	12	54	168
	1126485*	0663254	160/144	12	46,2	168
	1160770*		180/147	12	73	144
2390123	1143887*	0663372	200/176	12	86	120
	1160771*		250/220	12	133	96

*Beställningsvara

Dubbelväggsrör på ring, SRN

Av PE. Dubbelväggsrör på ring med slät insida. Röret är försett med ett stort överskott av dragtråd. Märkta "Kraftkabel" alternativt "Svagströmskabel" eller "Telekabel".



RSK nr.	Uponor nr.	E nr.	Dimension mm	Längd m	Vikt kg/st.	Färg	Förp. m/pall
2418891	1051596	0663135	50/42	50	10,7	Gul	50/1000
2418889	1055253	0663136	50/42	50	10,7	Grön	50/1000
2418892	1055252	0663137	50/42	50	10,7	Orange	50/1000
	1061124	0663242	75/62	50	13	Gul	50/1000
2418890	1055258	0663177	110/95	50	28,5	Gul	50/250
2418888	1055204	0663179	110/95	50	28,5	Grön	50/250

DW Blue

Dubbelväggsrör på ring med slät insida som innehåller 55 % förnybart (fossilfritt) råvarumaterial. Röret är försett med ett stort överskott på dragtråd. Märkta "Kraftkabel" alternativt "Svagströmskabel" eller "Telekabel".



RSK nr.	Uponor nr.	E nr.	Dimension mm	Längd m	Vikt kg/st	Färg	Förp. m/pall
2390105	1140480	0663327	50/42	50	10,7	Gul	50/1000
2390106	1140481	0663328	50/42	50	10,7	Grön	50/1000
2390108	1140483	0663354	50/42	50	10,7	Orange	50/1000
2390109	1140484	0663358	75/62	50	13	Gul	50/1000
2390110	1140485	0663359	110/95	50	28,5	Gul	50/250
2390111	1140486	0663360	110/95	50	28,5	Grön	50/250

Dubbelväggstyp, SRN

Sandtäta kabelskyddsror av dubbelväggstyp, SRN. Av PE, märkta "Kraftkabel SRN dim E-nr" respektive "Svagströmskabel" klass SRN. Levereras med skarvmuff = sandtätt, längd 6 m. EBR-beteckning SRN.

RSK nr.	Uponor nr.	E nr.	Dimension mm	Längd m	Vikt kg/st	Färg	Förp. m/pall
2417778	1055200	0663204	50/42	6	1,6	Gul	660
2417781	1055205	0663201	110/95	6	3,9	Grön	300
2417780	1055201	0663206	110/95	6	3,9	Gul	300
2417782	1055202	0663214	160/138	6	8,7	Gul	168



Släta SRS

På ring. Av PE, svart med gul stripe. EBR-beteckning SRS.

RSK nr.	Uponor nr.	E nr.	Dimension mm	Vikt kg/ring	Förp. m
	1084559	0663053	75/66	255	250
	1092776	0663238	90/79	585	400
2415502	1055230	0663621	110/97	525	250
	1064342	0663043	125/110	710	250
	1085766	0663237	140/123	448	125
	1105840	0663244	160/141	735	160



Släta SRE-P

På ring. Av PE, svart med gul stripe. EBR-beteckning SRE-P.

RSK nr.	Uponor nr.	E nr.	Dimension mm	Vikt kg/ring	Förp. m
	1062665	0663016	75/61	376	250
	1096929	0663241	90/74	730	400
	1062662	0663012	110/90	810	250
	1064352	0663018	125/103	1053	250
	1085767	0663128	140/114	646	125
	1105841	0063245	160/131	920	160



Släta SRE-P

Av PE, färg svart med konmuff. Märkta "Kraftkabel SRE-P dim E-nr". EBR-beteckning SRE-P.



RSK nr.	Uponor nr.	E nr.	Dimension mm	Längd m	Vikt kg/st	Förp. m
2416692	1055232	0663710	32/26	6	1,7	150
2416693	1055233	0663712	50/40,8	6	4,0	360
2416694	1055234	0663714	75/61,4	6	8,8	336
2416695	1055261	0663716	110/90	6	18,8	216

Släta SRE-P

Av PE, färg svart med konmuff. Märkta "Kraftkabel SRE-P dim E-nr". EBR-beteckning SRE-P.



RSK nr.	Uponor nr.	E nr.	Dimension mm	Längd m	Vikt kg/st	Förp. m
2390124	1143888	0663373	110/90	12	38,4	240
	1140238		160/131	12	82	168
	1143889		200/164	12	127	120

Uppledningsrör

Av PE, delat kabelskyddsrör för skydd av kabel vid stolpe och vägg.

Färg svart. EBR-beteckning SRN.



RSK nr.	Uponor nr.	E nr.	Dimension mm	Längd m	Vikt kg/st	Förp. m
2416699	1054065	0663731	58/50	1,7	0,8	110
	1067443	0663038	58/50	3,3	1,6	110
2416700	1054066	0663733	83/75	1,7	1,6	60
2416701	1054067	0663735	120/110	1,7	2,9	48

Uponor FastGuard - delbart kabelskyddsrör

Av PP, färg gul, grön, röd. Med smart låsfunktion. För skydd av

befintliga kablar över och under mark. EBR-beteckning SRS.



RSK nr.	Uponor nr.	E nr.	Dimension mm	Längd m	Färg
2390115	1142987	0663364	110	1	Gul
2390116	1142988	0663365	110	1	Grön
2390117	1142989	0663366	110	1	Röd
2390118	1142990	0663367	160	1	Gul
2390119	1142991	0663368	160	1	Grön
2390120	1142992	0663369	160	1	Röd

Delbara SRN-D

Av PEH, färg gul, med snäppkoppling. För skydd av befintliga kablar samt reparation

av skadade rör. Skarvas genom att läggas omlott. EBR-beteckning SRN-D.



RSK nr.	Uponor nr.	E nr.	Dimension mm	Längd m	Vikt kg/st	Förp. m
2417787	1055240	0663316	56/50	3	1,4	3/330
2415496	1055242	0663318	83/75	3	2,7	3/221
2415497	1055245	0663705	110/100	3	6	3/162
2417789	1051593	0663320	120/110	3	5,1	3/144
2417790	1055244	0663322	160/138	3	6,7	3/726

Sortiment 2026

Delar till kabelskyddsrör

Skarvmuff

För dubbelväggsrör. **OBS!** Levereras utan tätningsring.



RSK nr.	Uponor nr.	E nr.	Dimension mm	L m	Material	Förp. m
2417796	1050139	0663140	50	80	PE	Lösa
	1061181	0663285	75	120	PE	Lösa
2414529	1053699	0663144	110/95	150	PE	Lösa
2373785	1051000	0663126	160	200	PE	Lösa

Skarvmuff

För dubbelväggsrör. Tät skarvmuff. **OBS!** Levereras utan tätningsring.



RSK nr.	Uponor nr.	E nr.	Dimension mm	Antal per kartong
2419038	1050141	0663219	50	Lösa

Dubbelmuff inklusive tätningsring



RSK nr.	Uponor nr.	E nr.	Dimension mm	Muffdjup mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2418950	1050160	0663187	110	100	0,2	220/660
2418951	1050161	0663188	160	120	0,2	9/270

Tätningsring

För dubbelväggsrör då tät skarv efterfrågas.



RSK nr.	Uponor nr.	E nr.	Dimension mm	Antal per kart/pall
2419039	1050146	0663216	50/42	Lösa
2441073	1053647	0663217	110/95	Lösa
2340432	1053659	0663229	160/138	Lösa

Tätningssring

RSK nr.	Uponor nr.	E nr.	Dimension mm	Muffdjup mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
3109692	1050627	0663189	110	Fixring - Oljebeständig	0,02	1
3109693	1050628	0663190	160	Fixring - Oljebeständig	0,05	1



Elsvetsmuff

För släta SRS och SRE-P rör.

Uponor nr.	E nr.	Dimension mm
1162467	0663375	75
1162468	0663376	90
1118414	0663248	110
1162469	0663377	125
1162470	0663378	140
1144358	0663352	160
1162471	0663379	200



Ändpropp - Ändhuv

Av PE.

RSK nr.	Uponor nr.	E nr.	Dimension mm	Antal per kartong	Typ
2419536	1058591	0663531	32	Lösa	Huv
2419537	1058586	0663532	40	Lösa	Huv
2378024	1050162	0663544	110	250	Propp
2378040	1050163	0663548	160	100	Propp



Propp

För Triplamuff, tätt system.

RSK nr.	Uponor nr.	E nr.	Dimension mm	L mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2353974	1050074	0663235	110	65	0,11	24/576
2353975	1050075	0663236	160	70	0,30	10/240





Rak-Böj, SRN

Av PE. Påsvetsad muff med integrerad tätningsring = vattentät. För böjning 0-90°.

RSK nr.	Uponor nr.	E nr.	Dimension mm	Längd mm	Vikt kg/st	Färg	Förp. st
2419035	1054048	0663191	50	1,1	0,3	Svart	10
2419036	1050158	0663185	110	1,5	1,3	Svart	50
2419037	1050159	0663186	160	1,8	2,1	Svart	28



Böj 45° och 90°, SRS

Av PVC, färg svart med konmuff. EBR-beteckning SRS.

RSK nr.	Uponor nr.	E nr.	Dimension mm	Radie/gradtal	Färg	Förp. st
2416122	1054045	0663441	160	1000/45	Svart	1
2416123	1054044	0663440	160	1000/90	Svart	1



Böj 45° och 90°, SRE-P

Av PE, färg svart, med konmuff. EBR-beteckning SRE-P.

RSK nr.	Uponor nr.	E nr.	Dimension mm	Längd mm	Vikt kg/st	Färg	Förp. st
2416124	1054057	0663742	50	0,6	45°	1	500
2416125	1054058	0663744	75	1,7	45°	1	800
2416126	1054059	0663746	110	3,8	45°	1	800
2416128	1054061	0663752	50	0,8	90°	1	500
2416129	1054062	0663754	75	2,7	90°	1	800
2416130	1054063	0663756	110	5,9	90°	1	800

Uppledningsskydd

Uppledningsskydd för montering på vägg.

Tillverkad av UV-stabiliserad grå ABS/ASA.

RSK nr.	Uponor nr.	E nr.	Dimension mm	Radie/gradtal	Färg	Förp. st
2437770	1083664	0663729	35	1,2	0,3	120



Distanshållare

Uponor nr.	Dimension mm	Benämning
1135462	D50/8	4 x 4 rör DY50
1135463	D75/8	4 x 4 rör DY75
1135464	D110/8	4 x 4 rör DY110
1135465	D160/4	2 x 2 rör DY160



Bergfäste inkl. kil

I kraftigt varmgalvaniserande material. Används vid bergförläggning och tillfällig förläggning över asfalterade vägar, etc. Samtliga dimensioner passar till borrhål dim. 23.

RSK nr.	Uponor nr.	E nr.	Dimension mm	Antal per kart/pall
2416885	1054089	0663790	32	5/25
2416886	1054090	0663792	50	5/25
2416887	1054091	0663794	75	5/25
2416888	1054092	0663796	110	5/25



Stolpfäste

För delade och hela kabelskydd vid stolpe. I varmgalvaniserat material.

RSK nr.	Uponor nr.	E nr.	Dimension mm	Antal per kart/pall
2416889	1054084	0663760	32	20
2416891	1054085	0663762	50	20
2416892	1054086	0663764	75	10
2416893	1054087	0663766	110	10



Smörjmedel

Tub eller burk.



RSK nr.	Uponor nr.	E nr.	Vikt gram per förp.	Antal per kartong	Typ
3115185	1003501	0663280	225	20/280	Tub
3115136	1003502	0663282	1000	12/480	Burk

Åtgång smörjmedel per fog:

- D 110 mm åtgår 0,7 gram
- D 160 mm åtgår 1,0 gram
- D 200 mm åtgår 1,5 gram

Dragsnöre

Vit för ibläsning i rör. Av PP, brottkraft 1,062 kN.



RSK nr.	Uponor nr.	E nr.	Längd m	Brottkraft kN	Vikt kg/rulle	Förp. rull/pall
2416898	1053799	0663284	750	1,062	2,5	1/144

Sortiment 2026

Uponor Markeringsband Uponor Markeringsnät



SPP

Plana, märkta "Kraftkabel". Gula. EBR-beteckning SPP.

RSK nr.	Uponor nr.	E nr.	Dimension mm	Centrumhål mm	Vikt kg/st	Förp. m/rulle/pall
2419282	1055944	0663001	50 mm x 100 m	195	6,85	100/5400



SPN

Plana. Färg Gul och märkt "Kraftkabel". EBR-beteckning SPN.

RSK nr.	Uponor nr.	E nr.	Dimension mm	Centrumhål mm	Vikt kg/st	Förp. m/rulle/pall
2417773	1052598	0663009	125 mm x 50 m	195	8,3	50/2100
2419283	1055945	0663019	170 mm x 50 m	195	11,3	50/1500
	1088225	0663145	200 mm x 50 m	195	12,5	50/1200
2417774	1055946	0663029	300 mm x 50 m	195	20,0	50/900



Markeringsnät MNN

Märkta "Svagström/Optokabel". EBR-beteckning MNN.

RSK nr.	Uponor nr.	E nr.	Dimension mm	Vikt kg/st	Färg	Förp. m/rulle/pall
2419287	1052597	0668058	100 mm x 500 m*	6,8	Grön	500/8000
2419289	1055933	0668069	Nät trådskarv	0,1		Lösa



*Med syrafast rostfri tråd för positionsbestämning.

Markeringsband MBN

Gula märkta "Kraftkabel". Gröna märkta
"Svagström/Optokabel". EBR-beteckning MBN.


RSK nr.	Uponor nr.	E nr.	Dimension mm	Vikt kg/st	Färg	Tjocklek	Antal per kart/pall
2419290	1055926	0668001	50 mm x 250 m	1,2	Gul	0,1	12/360
2417775	1055928	0668003	125 mm x 250 m	2,9	Gul	0,1	1/192
2417776	1055930	0668004	125 mm x 250 m	2,9	Grön	0,1	1/192



Markeringsband MBP

För plöjning. Gula märkta "Kraftkabel". EBR-beteckning MBP.

RSK nr.	Uponor nr.	E nr.	Dimension mm	Vikt kg/st	Tjocklek	Antal per kart/pall
2419291	1055927	0668002	50 mm x 500 m	6,9	0,3	1/57



Markeringsband MBN

Orange och märkt "Telekabel". EBR-beteckning MBN.

RSK nr.	Uponor nr.	E nr.	Dimension mm	Vikt kg/st	Tjocklek	Antal per kart/pall
2419293	1055929	0668006	125 mm x 250 m	2,9	0,1	1/192



Sortiment 2026

Uponor Kabelskyddsrör Opto

Rör

Lågfriktionsrör med slät insida, uppfyller friktionskoefficient <0,10 enligt norm

SPCR:144. Färg: Svart med gröna stripes eller svart med orange stripes.

RSK nr.	Uponor nr.	E nr	Längd m	Dimension De/Di mm	Trumma typ	Färg	Ca vikt kg/ trumma
2419553	1055141	0663363	1000	25/20,4	K18	Grön	135
2434375	1063247	0663022	2500	32/26	Engångstrumma	Grön	843
2417254	1058024	0663051	100	32/26	Ring	Grön	30
	1092777	0663232	2000	40/29	Engångstrumma	Grön	1315
2434380	1063253	0663985	2000	40/32,6	Engångstrumma	Grön	860
2417284	1055091	0664017	100	40/32,6	Ring	Grön	44



Sortiment 2026

Delar till Kabelskyddsrör Opto

Skarvmuff

Av PP. Dragfast, trycktålig.

RSK nr.	Uponor nr.	E nr.	Dimension mm	Längd mm	YD mm	Antal /förp.
2504308	1055313	0664144	25	125	55	1
2504309	1054016	0663986	32	145	65	1
2504311	1054015	0663989	40	180	82	1



Skarvmuff/Comfitkoppling

Av PP. Trycktät 16 bar vid blåsning.

RSK nr.	Uponor nr.	E nr.	Dimension mm	Antal per kart/pall
2504310	1054017	0663997	32	70
2504312	1050140	0663998	40	40



Förminskning

Av PP. Dragfast, trycktålig.

RSK nr.	Uponor nr.	E nr.	Dimension mm	Förp. st.
2505139	1055314	0664110	40/32	1



Ändpropp

Vattentät till 2 bar.

RSK nr.	Uponor nr.	E nr.	Beteckning rör yd	För rör dim ID	Förp. st.
2504317	1054052	0664152	25	19-21	50
2504318	1054053	0664080	32	24-30	50
2504319	1054054	0664081	40	29-38	50



Ändpropp - Ändhuv

Invändiga proppar/utvändiga huv

RSK nr.	Uponor nr.	E nr.	Dimension mm	Typ
	1058191	0663107	25	Propp
2419536	1058591	0663531	32	Huv
2419537	1058586	0663532	40	Huv



Sortiment 2026

Uponor Kabelbrunnar

600 x 550

Draglåda med många smarta funktioner. Hals på sidan för förenklad kabeldragning alternativt uppdragning av belysningskoppling. Plana ytor gör det lätt att installera kanalisation upp till dimension 160. Med kabelbrunnsring och gjutjärnsbetäckning tål brunnen en belastning på 40 ton.

RSK nr.	Uponor nr.	E nr.	Dimension diam x höjd (mm)	Benämning	Anslutning	Vikt kg/st	Antal förp./pall
2419086	1050144	0663974	600 x 550	Draglåda	32-160	13	1/4
2419089	1054022	0663896		Gjutjärnsbetäckning D400		114	1
2439500	1072182	0663000		Kabelbrunnsring till D400		3,6	1



860 x 380

Lämpar sig som slingbrunn i optoförläggningar. Brunnen har en låg höjd vilket ger enkel och smidig installation. Brunnen är avsedd för installation i grönytor.

RSK nr.	Uponor nr.	E nr.	Dimension diam x höjd (mm)	Anslutning	Vikt kg/st	Antal förp./pall
2418954	1054020	0663996	860 x 380	32-110	24	2



600 x 560

Med flytande gjutjärnsbetäckning 40 ton och 1,5 ton.

RSK nr.	Uponor nr.	E nr.	Dimension diam x höjd (mm)	Anslutning	Vikt kg/st	Antal förp./pall
	1086904	0663143	600 x 560 A15	32-160	13	1/4
	1086903	0663141	600 x 560 D400	32-160	13	1/4



800 x 600

Med gjutjärnsbetäckning D400.

RSK nr.	Uponor nr.	E nr.	Dimension diam x höjd (mm)	Anslutning	Vikt kg/st	Antal förp./pall
	1095068	0663239	800 x 600	32-160	160	1





1150 x 550

Passar både kraft och telekominstallationer. 12 st. plana ytor förenklar ingång i brunnen. Max 200 mm rör kan installeras. Försedd med fäste för sökboll. Brunnen är avsedd för installation i grönytor.

RSK nr.	Uponor nr.	E nr.	Dimension mm	Vikt kg/st.	Förp. st.
2418893	1003508	0663995	1150 x 550	28	2



Garden Hub

Trädgårdsbrunn med lock för el- och VVS-installationer.

RSK nr.	Uponor nr.	E nr	Diameter mm	Höjd mm	Anslutning	Förpackning st	Vikt kg
2434770	1083699	0663052	200 / 175	300	4 x 50	1	1,1

Sortiment 2026

Delar till kabelbrunnar

Anbörningsring och håltagningsverktyg



RSK nr.	Uponor nr.	E nr.	Dimension mm	Anslutning	Vikt kg/st	Antal förp./pall
2201000	1003522	0664034	110	Anbörningsring 110/125	1	125
2201001	1054314	0664036	160	Anbörningsring 160/171	1	171
2350009	1053795	1605200	110	Hålsåg 125/110	1	125
2350008	1053794	1605209		Centrumhållare med borrhålsåg	1	