


Uponor IQ magasiner

Uponors modulære IQ magasiner kan bruges til mange formål som regnvandstilbageholdelsesmagasiner, udvidelse af regnvandsnet, overløbstank eller opbevaringstank til brandslukningsvand. Magasinerne har en bred vifte af anvendelsesmuligheder. Magasiner er velegnede på små ejendomme såvel som til parkeringsområder eller erhvervsområder.

Magasinet består af rørmoduler og slutmoduler. Du kan designe og bygge magasiner af forskellige størrelser på stedet ved hjælp af moduler. Magasinerne kan bygges i alle længder, så længe der er tilstrækkelig mængde inspektionsrør. Det er også muligt at montere flere magasiner ved siden af hinanden.

De stærke moduler til regnvandsmagasiner i polypropylen (PP) er tilgængelig i ø800, ø1000 og ø1200 mm. Magasinets vægge har en holdbar dobbeltvægsstruktur. Ydervæggen er korrugeret og den indvendig væg har en lys, glat overflade. Endemodulerne sælges som par; den ene med en spids ende og den anden med en muffe. Begge endemoduler er udstyret med forbindelser til inspektionsrør.



Uponor IQ magasiner



Dimension	Uponor IQ Magasiner, lukkede ender Han + hun, med muffer for opføring Ekskl. opføringsrør og jerndæksel.	Uponor IQ Rørmagasin 3 m	 6 m	Uponor IQ Tætnings-ringe	Manchetter (Tilslutninger) mm
800	1.408 l	1.509 l	3.018 l	x	Dim. 110 Dim. 160 Dim. 200 Dim. 315
1000	2.119 l	2.120 l	4.710 l	x	
1200	2.940 l	2.940 l	6.560 l	x	

Fordele ved Uponor IQ magasiner

- Modulopbygget – nemt at designe og levere
- Hurtig installation, kort leveringstid
- Nem at vedligeholde: renses og tømmes via inspektionsrørene.
- Åben indvendig konstruktion garanterer lang levetid.
- Lys inderside: Nem at inspicere.
- Modulerne er med fast muffe med tætningsring af høj kvalitet: en vandtæt, sikker og miljøvenlig løsning.
- En stærk konstruktion, der kan klare tung belastning, garanterer lang levetid og er en god økonomisk investering.
- Systemet kan nemt suppleres med andre Uponor produkter, f.eks. regnvandsbrønde.

Materiale:	Polypropylen (PP)
Farve:	Sort/lysegrå
Samling:	Muffesamling med gummitætning i det andet spor på spidsenden
Ringstivhed:	SN 8
Tilslutning:	Med boring og gummitætning
Inspektionsbrønd:	315 mm manchettætning er inkluderet. Inspektionsrør og rist/dæksel er ikke inkluderet.
Forankring:	Forankring anvendes, når følgende forhold omkring installationsdybden er gældende: • ø800mm < 1,00 m • ø1000mm < 1,25 m • ø1200mm < 1,50 m
Fittings:	Dobbeltmuffer, bøjninger og T-stykker til retningsændringer eller samlinger
Ventilation:	Udstyret med ventilationsudgange, særligt hvis tilslutningerne er i bunden af magasinet
Overløb:	Installeres i toppen af magasinet, hvis nødvendigt

Uponor Infra A/S
Bødkervej 5
4450 Jyderup

T +45 46 40 53 11
E infra.dk@uponor.com
W www.uponor.dk/infra