

FDV - Forvaltning, drift og vedlikehold

Uponor PP Fastguard delbar kabelrør



1) Produktgruppe: Uponor 110 – 160 mm PP Fastguard delbar kabelrør

Detaljer	
Navn på FDV	Uponor PP Fastguard delbar kabelrør
Nr. på FDV	00-031 – Utgave 1
Dato	14.04.2025
Godkjenninger	SRS iht EBR KJ41:21 kabel legging max. 145 kV, SS 424 14 37 utg 6 samt SPF Verksnorm 5200
Teknisk data	Polypropylen, PP
Farge	Rød – gul – grønn låsemekanisme. Svart rør
Dimensjoner	110 – 160 mm delbar kabelrør
Kvalitetssikring	Uponor Infra AS er ISO 9001 og 14025-sertifisert. EN15804 EPD
Legging	Tilfredstiller ringstivhet SN8. Benytt NPG leggeanvisning kabelrør

2) Produktbeskrivelse / teknisk beskrivelse / installasjon

Uponor delbare kabelrør for el-installasjoner. Leveres i 1 mtr. standard lengder.

Se vår hjemmeside: www.uponor.no/infra

Installasjonsveiledning: Benytt **NPGs leggeanvisning** for kabelrør, VA, eller kontakt oss for veiledning.

3) Produktidentifisering / produktdata / montering / lagring

Se våre produktblad «**Produktliste**» og «**Produktkatalog**» eller kontakt teknisk service. Produktet bør beskyttes mot sollys om det lagres ute over en lengre periode.

Monteringsanvisning: Kontakt oss.

Se også vår hjemmeside: www.uponor.no/infra

4) Anvisninger for drift og vedlikehold

Detaljer	
Rengjøring og rengjøringsmetoder	Gjennomspyling for fjerning av eventuell smuss og partikler før montering av produktet inkl. tilbehør. Selve produktet er tilnærmet vedlikeholdsfritt
Ettersyn og kontroll	Visuell kontroll av koblinger og av selve rørledningen

5) Driftstekniske opplysninger

Detaljer	
Antatt teknisk levetid / brukstid uten utskiftninger	Minimum 100 år, unngå direkte sollys over lengre perioder
Garanti	FL-VA/VVS/KULDE 2023

6) HMS-referanser

Detaljer	
Helsefare	Ikke helseskadelige produkter. HMS datablad er ikke påkrevd iht norske forskrifter
Brannfare	Polypropylen er et brennbart materiale og avgir CO, CO ₂ og H ₂ O. CO-gassen er giftig og kan gi symptomer som svimmelhet, kvalme etc.
Førstehjelp	Frisk luft og kontakt medisinsk helsepersonell om symptomer vedvarer

7) Behandlingsmåte for avfall, samt gjenvinning

Detaljer	
Avfallstype	Polypropylen-materiale
Avfallshåndtering	(Materialgjenvinning) Rørene distribueres ved å brennes i godkjent mottak Kan resirkuleres av godkjent produserende leverandør
Øvrige opplysninger	Ved forbrenning av polypropylen frigjøres CO ₂

8) Teknisk service

Detaljer	
Produsent / importør	Uponor Infra AS, Karenslyst Allé 8B, 0278 Oslo
Organisasjonsnr.	911 567 555
Telefon	64 95 66 33
E-post	infra.no@uponor.com
Internettadresse	uponor.no/infra