

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 07/2016



Niepowtarzalny kod identyfikujący typu wyrobu	Nazwa wyrobu: Izolacyjne płyty systemowe do ogrzewania podłogowego ACUSTIC Typ wyrobu: EPS T Kod oznaczenia: Dla grubości 33/30mm: EPS-EN 13163-T1-L3-W3-S _b 5-P10-BS50-DS(N)5-SD15-CP3		
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania	Izolacja cieplna w budownictwie, do zastosowań w podłogach pływających		
Producent	Producent płyty systemowej do ogrzewania podłogowego ACUSTIC: CAPRICORN S.A. Ciernie 11 58-160 Świebodzice Płyty styropianowe GŁUCHA BABA (EPS T) wyprodukowane dla Capricorn SA przez Yetico SA w zakładach produkcyjnych: 1. Gorzów Wielkopolski, 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Mosiężna 14 2. Galewice, 98-405 Galewice, ul. Przemysłowa 5		
System (-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	System 3		
Norma zharmonizowana	EN-13163:2012 Instytut Techniki Budowlanej nr 1488 Materialprufanstalt fur das Bauwesen, nr 0764		
Deklarowane właściwości użytkowe:			
Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Klasy lub poziomy	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Przepuszczalność wody	Absorpcja wody	NDP	PN-EN 13163:2013-05
Uwalnianie się substancji niebezpiecznych do środowiska wewnętrznego	Uwalnianie się substancji niebezpiecznych	NDP	
Wskaźnik izolacyjności od dźwięków powietrznych przenoszonych drogą bezpośrednią	Sztywność dynamiczna	NDP	
Wskaźnik pochłaniania dźwięku	-	NDP	
Wskaźnik izolacyjności od dźwięków uderzeniowych (dla podłóg)	Sztywność dynamiczna	SD15	
	Grubość, d _L	T1	
	Ścisłość	CP3	
Opór cieplny	Opór cieplny i współczynnik przewodzenia ciepła	R ₀ – 0,70m ² *K/W λ _D - ≤0,045W/m*K	
	Grubość	T1	
Przepuszczalność pary wodnej	Przenikanie pary wodnej	NDP	
Wytrzymałość na ściskanie	Napężenie ściskające przy 10% odkształcenia	NDP	

Capricorn S.A.
Ciernie 11, 58-160 Świebodzice

www.capricorn.pl

Centrala
sekretariat@capricorn.pl
tel. +48 74 854 05 16
fax +48 74 85 03 535

Biurowy Obsługa Klienta
Dział Eksportu
sales@capricorn.pl
tel. +48 74 8503 546

Sprzedaż krajowa
bok@capricorn.pl
tel. +48 74 8503 524/525
+48 74 8503 538/541

fax +48 74 85 03 535

NIP: 884-002-16-00, Regon: 891489258
Sąd rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu
IX Wydział Gospodarczy KRS: 0000472600, Wysokość kapitału zakładowego: 400 tys. PLN

Bank BPH S.A.: PLN 49 1060 0079 0000 3210 0015 3728
EUR 65 1060 0076 0000 3210 0015 3731
USD 95 1060 0076 0000 3210 0015 3723

	Odształcenie w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temperatury	NDP	
Trwałość wytrzymałości na ściskanie w funkcji starzenia i degradacji	Pełzanie przy ściskaniu	NDP	
	Odporność na zamrażanie – odmrażanie	NDP	
	Długotrwała redukcja grubości	NDP	
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie	Wytrzymałość na zginanie	BS50	
	Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych	NDP	
Wytrzymałość na oddzieranie połączenia klejowego	-	≥0,1kG/cm	-
Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej			

W imieniu producenta podpisała:

Piekarz Monika

Świebodzice, dnia 08-03-2016


 Pełnomocnik Zarządu ds. jakości
 Monika Piekarz

Capricorn S.A.
Ciernie 11, 58-160 Świebodzice

www.capricorn.pl

Centrala
sekretariat@capricorn.pl
tel. +48 74 854 05 16
fax +48 74 85 03 535

Biuro Obsługi Klienta
Dział Eksportu
sales@capricorn.pl
tel. +48 74 8503 546

Sprzedaż krajowa
bok@capricorn.pl
tel. +48 74 8503 524/525
+48 74 8503 538/541

fax +48 74 85 03 535

NIP: 884-002-16-00, Regon: 891489258
Sąd rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu
IX Wydział Gospodarczy KRS: 0000472600, Wysokość kapitału zakładowego: 400 tys. PLN

Bank BPH S.A.: PLN 49 1060 0079 0000 3210 0015 3728
EUR 65 1060 0076 0000 3210 0015 3731
USD 95 1060 0076 0000 3210 0015 3723

Deklaracja właściwości użytkowych nr 19-CPR-2014

1.	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	Nazwa wyrobu: Płyty styropianowe GŁUCHA BABA (EPS T) Typ wyrobu: EPS T Kod wyrobu: dla grubości: 17/15 mm: EPS-EN 13163-T1-L3-W3- S _b 5-P10-BS50-DS(N)5-SD30-CP2 dla grubości: 22/20, 27/25 mm: EPS-EN 13163-T1-L3-W3- S _b 5-P10-BS50-DS(N)5-SD20-CP2 dla grubości: 33/30, 38/35 mm: EPS-EN 13163-T1-L3-W3- S _b 5-P10-BS50-DS(N)5-SD15-CP3 dla grubości: 43/40, 48/45, 53/50, 63/60, 73/70 mm: EPS-EN 13163-T1-L3-W3-S _b 5-P10-BS50-DS(N)5-SD10-CP3			
2.	Zamierzone zastosowanie lub zastosowania	Izolacja cieplna w budownictwie, do zastosowań w podłogach pływających			
3.	Producent	 YETICO S.A. PL-10-416 Olsztyn ul. Towarowa 17A ZAKŁADY PRODUKCYJNE: 1. Gorzów Wielkopolski, 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Mosiężna 14 2. Galewice, 98-405 Galewice, ul. Przemysłowa 5			
4.	System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	System 3			
5.	Norma zharmonizowana Jednostka lub jednostki notyfikowane	EN 13163:2012 Instytut Techniki Budowlanej, nr 1488 Materialprüfanstalt für das Bauwesen, nr 0764			
6.	Deklarowane właściwości użytkowe				
	Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Klasy lub poziomy	Zharmonizowana specyfikacja techniczna	
	Reakcja na ogień Ciągłe spalanie w postaci żarzenia	Reakcja na ogień	E	PN-EN 13163:2013-05	
		Ciągłe spalanie w postaci żarzenia	NPD		
	Przepuszczalność wody	Absorpcja wody	NPD		
	Uwalnianie się substancji niebezpiecznych do środowiska wewnętrznego	Uwalnianie się substancji niebezpiecznych	NPD		
	Wskaźnik izolacyjności od dźwięków powietrznych przenoszonych drogą bezpośrednią	Sztywność dynamiczna	NPD		
	Wskaźnik pochłaniania dźwięku	-	NPD		
	Wskaźnik izolacyjności od dźwięków uderzeniowych (dla podłóg)	Sztywność dynamiczna	SD30 dla grubości 17/15mm SD20 dla grubości 22/20, 27/25 mm SD15 dla grubości 33/30, 38/35 mm SD10 dla grubości 43/40, 48/45, 53/50, 63/60, 73/70 mm		
		Grubość, d _L	T1		
		Ściśliwość	CP2 dla grubości 17/15, 22/20, 27/25 mm CP3 dla grubości 33/30, 38/35, 43/40, 48/45, 53/50, 63/60, 73/70 mm		
	Opór cieplny	Opór cieplny i współczynnik przewodzenia ciepła	R _D – tabela poniżej λ _D - ≤ 0,045 W/m·K		
		Grubość	T1		

Przepuszczalność pary wodnej	Przenikanie pary wodnej	NPD
Wytrzymałość na ściskanie	Napężenie ściskające przy 10 % odkształcenia	NPD
	Odształcenie w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temperatury	NPD
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie	Wytrzymałość na zginanie	BS50
	Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czotowych	NPD
Trwałość reakcji na ogień w funkcji ciepła, warunków atmosferycznych, starzenia/degradacji	Trwałość właściwości	Brak zmian
Trwałość oporu cieplnego w funkcji ciepła, warunków atmosferycznych, starzenia/degradacji	Opór cieplny – współczynnik przewodzenia ciepła	Brak zmian
	Trwałość właściwości	Brak zmian
Trwałości wytrzymałości na ściskanie w funkcji starzenia i degradacji	Pękanie przy ściskaniu	NPD
	Odporność na zamrażanie – odmrażanie	NPD
	Długotrwała redukcja grubości	NPD

Deklarowany opór cieplny:

Grubość [mm]	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70
R_o [m ² ·K\W]	0,35	0,45	0,60	0,70	0,80	0,95	1,05	1,15	1,40	1,60

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać(-a):


 Dyrektor
 ds. Zapewnienia Jakości
Ewa Gawlińska

w Olsztynie, dnia 23.02.2015 r.