

Teknisk datablad

Uponor IQ Infiltrationsrør



- **Sikker infiltration**
Fremstillet af holdbart PP-materiale som kan håndtere stigende nedbørsmængder
- **Fleksibel løsning**
Systemet kan udvides i længde og sideværts i forhold til fremtidige behov.
- **Stor kapacitet**
Kombinationen af rørets stærke struktur og de jævnt fordelte perforeringer skaber et jævnt flow med stor kapacitet

Uponor IQ Infiltrationsrør

Uponor IQ-infiltrationsrør er et korrugeret infiltrationsrør til dræning af regnvand på parkeringspladser, veje og bebyggede arealer.

Infiltrationsrørene er baseret på Uponor IQ og fås i di metre på 1200 mm og 600 mm. Det komplette system inkluderer endestykker, der er perforerede og kan drejes rundt for at passe til begge endetyper.

IQ-infiltrationsrør med indløb er designet til 315 mm opføringsrør til inspektion.

Egenskaber

Anvendelse	Infiltration af regnvand
Materiale	Polypropylen (PP)
Farve	Sort
Dimensioner	600-1200 mm
Ringstivheder	SN4
Perforering	12-2-4-6-8-10
Samling	Muffe og spidsende

Tekniske data

Diameter	Længde (m)	Volumen (m ³)
600 mm	2,8	0,9
1200 mm	2,6	3,4

Produkter

IQ-infiltrationsrør 600 mm
IQ-infiltrationsrør 1200 mm
IQ-infiltrationsrør 600 mm med indløb
IQ-infiltrationsrør 1200 mm med indløb
Endedæksel 600 mm
Endedæksel 1200 mm

Alsidede installationsmuligheder

Rørene kan installeres på parkeringspladser, på veje og i vejkryds samt erhvervs-, industrielle- og boligområder. Samlinger foregår på samme måde som med traditionelle rør, men uden tætning. Rørene samles i uanede længder og lukkes med ende-propper i hver ende. Systemet kan også udvides sideværts med en mindste afstand på 60 cm mellem rørledningerne.

Rørene placeres højt, hvilket forbedrer infiltrations-evnen. Den minimale installationsdybde afhænger af trafikbelastningen.

Se installationsinstruktionen for at få flere oplysninger.

Dimensioneret til stor kapacitet


Røret har en stærk struktur, hvor de perforerede huller skaber et jævnt flow med minimal risiko for tilstopning.

Vi kan hjælpe med dimensionering! Kontakt os for mere information.

Excellence in Flow

Besøg vores webside for at komme i kontakt med din lokale specialist:

www.gfps.com/our-locations



Informationen og tekniske data (tilsammen "Data") herinde er ikke bindende, med mindre de er specifikt skriftligt bekræftet.
Dataene udgør hverken udtrykte, underforståede eller berettigede egenskaber eller garanterede egenskaber eller en garanteret holdbarhed.
Alle data er med forbehold for ændringer. Georg Fischer Piping Systems generelle salgsbetingelser er gældende.

