

Uponor PEX-rör

Passar till: Värme / Tappvatten / Kyla				Passar till: Tappvatten				Passar till: Värme / Kyla							
Combi Pipe PN10 12-28 mm		Combi Pipe RIR 12-28 mm		Combi Pipe RIR med isolering 15-25 mm		Aqua Pipe PN10 15-63 mm		Aqua Pipe RIR 15-28 mm		Radi Pipe PN6 25-110 mm		Radi Pipe PN6 S 25-63 mm		Radi Pipe RIR 25 mm	
Levereras på ring 25-100 m*		Levereras på ring 50-200 m*		Levereras på ring 50-100 m*		Levereras på ring 50-100 m*		Levereras på ring 50-200 m*		Levereras på ring 50-100 m*		Levereras i rak längd 6 m		Levereras på ring 25-50 m*	
ISO 12, 16, 20, 25 mm	NKB 15, 18, 22, 28 mm	ISO 12, 16, 20, 25 mm	NKB 15-18, 22, 28 mm	ISO 16, 20, 25 mm	NKB 15, 18, 22 mm	ISO 32, 40, 50, 63 mm	NKB 15, 18, 22, 28 mm	NKB 15, 18, 22, 28 mm	ISO 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110 mm	ISO 25, 32, 40, 50, 63 mm			ISO 25 mm		
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Hygieniskt ✓ Avger varken smak, lukt, tungmetaller eller andra hälsovådliga ämnen till dricksvattnet ✓ Klarar alla tester och krav ✓ Termiskt minne ✓ Q&E-kompatibelt 		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Rör-i-rör för läckageindikering. <p>+ samma egenskaper som Combi Pipe PN10</p>		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Rör-i-rör för läckageindikering. ✓ Isolerat för lägre energiförluster och minskad värmeavgivning. <p>+ samma egenskaper som Combi Pipe PN10</p>		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Hygieniskt ✓ Avger varken smak, lukt, tungmetaller eller andra hälsovådliga ämnen till dricksvattnet ✓ Klarar alla tester och krav ✓ Termiskt minne ✓ Q&E-kompatibelt 		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Rör-i-rör för läckageindikering. <p>+ samma egenskaper som Aqua Pipe PN10</p>		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Klarar alla tester och krav ✓ Termiskt minne ✓ Kompatibelt med både Q&E och Wipex-koppling 		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Rör-i-rör för läckageindikering <p>+ samma egenskaper som Radi Pipe PN6</p>		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Rör-i-rör för läckageindikering ✓ Isolerat för lägre energiförluster och minskad värmeavgivning <p>+ samma egenskaper som Radi Pipe PN6</p>	

Uponor Kopplingar (typ, material, dimension)

Q&E PPSU 16-25 mm	Q&E DR 15-28 mm	Q&E PPSU 16-25 mm	Q&E DR 15-28 mm	Q&E PPSU 16-25 mm	Q&E DR 15-22 mm	Q&E PPSU 32-63 mm	Q&E DR 15-28 mm	Q&E DR 15-28 mm	Q&E PPSU 25-75 mm	Q&E DR 25-63 mm	Q&E PPSU 25-63 mm	Q&E DR 25-63 mm	Q&E PPSU 25 mm

- ✓ Q&E är ett unikt och innovativt kopplingssystem som nyttjar det termiska minnet i PEX-rören för en säker, snabb och enkel installation.
- ✓ Brett sortiment
- ✓ Kopplingar finns i plast (PPSU) och i avzinkningshärdig mässing (DR)
- ✓ Kostnadseffektiv

Kompressionskoppling



FPL-X 12x1.7-1/2", 12x1.7-M22, 15x2.5-1/2", 15x2.5-M22, 16x2.0-1/2", 16x2.0-M22

- ✓ För anslutning mot fördelare och rör
- ✓ Inga specialverktyg behövs

Wipex Mässing 25-110 mm	Wipex Mässing 25-63 mm	Wipex Mässing 25 mm
--------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

- ✓ Wipex är tillverkad av korrosionsbeständig DR mässing i hög kvalitet
- ✓ Kopplingen är pålitlig och enkel att installera.

Uponor Verktyg

Verktyg för rör

PEX-rör från Uponor klipps enkelt av med röravskärare som också används för att kapa skyddsror. Röravskärare finns inom olika omfång: 12-25, 32-40, 25-63 samt 50-125 mm.



Verktyg för Q&E-koppling

Uponor Q&E (Quick & Easy) är en kopplingsteknik för en snabb och enkel installation där PEX-rörets termiska minne används för att få helt säkra skarvar. För denna kopplingssteknik används Uponor Q&E Expansionsverktyg M12, M18 eller M18 VLD PEX beroende på dimension. Expansionsverktyget har tagits fram genom ett samarbete mellan Milwaukee och Uponor.

- M12 för dimension 12-32 mm
- M18 för dimension 16-40 mm
- M18 VLD PEX för dimension 40-75 mm



Verktyg för Wipex-koppling

Wipex är ett flexibelt och enkelt kopplings-system där inga specialverktyg behövs. Kopplingen finns i två utföranden PN6 (värme) och PN10 (varmvatten).