

Teknisk datablad

Uponor inspeksjonskummer 315 og 425 mm



- **Enkel installasjon**
Stabil, vannrett plassering, der sveising ikke er nødvendig fordi pakningene sikrer tetthet
- **Innebygd 12 ‰ fall og 45° vinklet innløp**
Optimale flowkanaler med minimal turbulens og redusert risiko for tilstopping
- **Universalmuffe**
Alle standardrør kan tilkobles direkte til innløp og utløp og oppnå utmerkede flowegenskaper



T1
0-180° rettløp



T2
45° venstre, høyre
og rettløp



T3
45° venstre
og rettløp



T4
45° høyre
og rettløp

Rense- og inspeksjonskummer 315 og 425 mm


315 og 425 mm kummer til over- og spillvann brukes vanligvis til å forbinde flere innløp og foreta dimensjons- og retningsendringer. Den sterke PP-konstruksjonen tillater en installasjonsdybde på maksimalt 6 m og grunnvannsnivå på maksimalt 5 m. Systemet består av kumbunn, stigerør, pakning og topppløsninger.

Egenskaper

Bruksområde	Spillvann og overvann
Materiale	Polypropylen (PP)
Farge	Rødbrun bunn
Dimensjoner	315 mm: 110, 160, 200 mm 425 mm: 110, 160, 200, 250, 315, 560 mm
Stigerør	315 og 425 mm
Standarder	EN 13598-2
Godkjenninger	Nordic Poly Mark

Tekniske data, 315 mm


Bunn	Type	NRF nr.	Uponor nr.
	315/110 T1	3220457	1050407
	315/160 T1	3220461	1050471
	315/200 T1	3220464	1050475
	315/110 T2	3220694	1050410
	315/160 T2	3220695	1050472
	315/200 T2	3220465	1050476
	315/110 T3 venstre	3220458	1050408
	315/160 T3 venstre	3220462	1050473
	315/200 T3 venstre	3220466	1050477
	315/110 T4 høyre	3220459	1050409
	315/160 T4 høyre	3220463	1050474
	315/200 T4 høyre	3220467	1050478



D mm	Dn/Di mm	L mm	M mm	H mm	H1 mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm
110	315/352	546	62	424	229	63,5	79	79
160	315/352	660	116	473	229	92	97	117
200	315/352	710	135	518	229	114	121	141

Tekniske data, 425 mm

Bunn	Type	NRF nr.	Uponor nr.
	425/110 T1	3220468	1050411
	425/160 T1	3220473	1050479
	425/200 T1	3220477	1050483
	425/250 T1	3220185	1054211
	425/315 T1	3220189	1054212
	425/560*) T1	*) Anvendelse kun til Ultra Rib 2, Ultra Double og Uponor IQ overvannssystemer	
	425/110 T2	3220469	1050414
	425/160 T2	3220474	1050480
	425/200 T2	3220478	1050484
	425/250 T2	3220186	1054228
	425/315 T2	3220191	1054229
	425/110 T3	3220471	1050412
	425/160 T3	3220475	1050481
	425/200 T3	3220479	1050485
	425/250 T3	3220187	1054218
	425/315 T3	3220192	1054219
	425/110 T4	3220472	1050413
	425/160 T4	3220476	1050482
	425/200 T4	3220481	1050486
	425/250 T4	3220188	1054223
	425/315 T4	3220193	1054224




D mm	Dn/Di mm	L mm	M mm	H mm	H1 mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm
110	425/474	546	62	518	322	63,5	79	79
160	425/474	660	116	566	322	92	97	117
200	425/474	710	135	611	322	114	121	141
250	425/474	1150	260	882	500	139,5	139,5	159,5
315	425/474	1098	-	902	500	175	187	207
560	425/474	1410	170	960	-	-	-	-

Excellence in Flow

Besøk nettsiden vår for å komme i kontakt med din lokale spesialist:

www.gfps.com/our-locations



Våre kontorer

Georg Fischer AS

Rudssletta 97, 1351 Rud

+47 67 18 29 00

Uponor Infra AS

Karenslyst allé 8b, 0278 Oslo

+47 64 95 66 33

Informasjonen og de tekniske dataene ("Data") i dette dokumentet er ikke bindende, med mindre de uttrykkelig er bekreftet skriftlig. Dataene utgjør verken uttrykte, underforståtte eller garanterte egenskaper eller en garantert holdbarhet. Alle data kan bli endret. De generelle salgsbetingelsene for Georg Fischer Piping Systems gjelder.

