




KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 06/2017



2015

- 1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:**
Łazienkowy wpust punktowy
- 2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:**
Łazienkowy wpust punktowy AQUA AMBIENT SUPER przelotowy DN 50 z rusztami ARCO, SPOT, CUBE, ORIENT
- 3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**
Wpusty AQUA AMBIENT SUPER stosowane są do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych z powierzchni podłogi w łazienkach i umywalniach.
- 4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:**
CAPRICORN S.A.
58-160 Świebodzice
Ciernie 11
- 5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:**
nie dotyczy.
- 6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:**
system 4.
- 7. Krajowa specyfikacja techniczna:**
Krajowa ocena techniczna:
Aprobata techniczna AT-15-9501/2015 łazienkowe wpusty ściekowe Aqua Ambient i Aqua Ambient Super.
Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej:
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Oddział Farb i Tworzyw,
44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 50A



8. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań | Deklarowane właściwości użytkowe | Uwagi |
|--|--|-------|
| Wytrzymałość na obciążenie | Klasa K3 – 300 kg | - |
| Zapobieganie zapychaniu | Spełnia wymagania | - |
| Przepustowość wpustu przy wysokości spiętrzania wody 20 mm | ≥ 0,40 l/s | - |
| Wodoszczelność korpusu | Spełnia wymagania | - |
| Szczelność zapachowa | Spadek ciśnienia ≤ 20 Pa w czasie co najmniej 15 minut | - |
| Odporność na cykliczne działanie temperatury w zakresie od 15 ± 10°C do 93 ± 10°C | Spełnia wymagania | - |
| Wysokość zamknięcia wodnego wpustów | ≥ 50 mm | - |
| Odporność zamknięcia wodnego na ciśnienie | ≥ 400 Pa | - |
| Zdolność do samooczyszczenia | Spełnia wymagania | - |

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w punkcie 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.
10. Stężenie substancji o których mowa w art. 31 lub art. 33 rozporządzenia (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. nie przekracza w wyrobie 0,1% wagowo.

W imieniu producenta podpisała:

Monika Piekarz
 Dyrektor Jakości i Wdrożeń

CAPRICORN S.A.
 Dyrektor Działu Jakości

Monika Piekarz

Świebodzice, 2.01.2017
 (miejsce i data wydania)

(podpis)

Capricorn S.A.
 Ciernie 11, 58-160 Świebodzice

Biuro Zarządu
 sekretariat@capricorn.pl
 tel. +48 74 854 05 16
 fax +48 71 722 28 18

Dział Eksportu
 sales@capricorn.pl
 tel. +48 74 8503 546

Sprzedaż krajowa
 zamówienia@capricorn.pl
 tel. +48 74 8503 528
 +48 74 8503 551
 fax +48 74 85 03 535

www.capricorn.pl

NIP: 884-002-16-00, Regon: 891489258
 Sąd rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu
 IX Wydział Gospodarczy KRS: 0000472600,
 Wysokość kapitału zakładowego: 400 tys. PLN

ALIOR BANK S.A SWIFT (BIC) ALBPPLPW
 IBAN: PL49 1060 0076 0000 3210 0015 3728 (WALUTA PLN)
 IBAN: PL65 1060 0076 0000 3210 0015 3731 (WALUTA EUR)
 IBAN: PL95 1060 0076 0000 3210 0015 3773 (WALUTA USD)