

Tekniska data

Uponor ProFuse RC Blue



- 70 % minskat koldioxidavtryck.
- 55 % iblandning av fossilfritt råvarumaterial vid tillverkning.
- Innehar [Environmental Profile Disclosure](#).

ProFuse RC Blue

ProFuse RC finns som ett fossilfritt rör som når upp till 70 % minskat koldioxidavtryck. Reduktionen uppnås genom att vi blandar i 55 % förnybart (fossilfritt) råvarumaterial vid tillverkning. Det minskade koldioxidavtrycket har även dokumenterats med en Uponor Environmental Profile Disclosure. ProFuse RC Blue har samma goda egenskaper och prestanda som marknadens säkraste tryckrör, ProFuse RC.

Sammanfogning

ProFuse RC Blue:s primära svetsmetoder är elektromuffsvetsning, stumsvetsning och mekaniska kopplingar. Skyddsmanteln skalas av innan svetsning. Svetsning bör göras inom 30 minuter efter att skyddsmanteln avskalats. Röret behöver då inte skrapas. Svetsade ProFuse RC Blue-ledningar har hög draghållfasthet. Det är viktigt att svetsningen utförs enligt gällande instruktioner.

Tekniska data

Användningsområde	Dricksvatten, spillvatten och gas
Material	PE (rör), PP (skyddsmantel)
Dimensioner	63-630 mm
Längder	6, 12 och 100 meter
Färg	Svart rör med blå skyddsmantel med vita stripes
Standard	EN 12201
Godkännanden	Dricksvattengodkännande i Danmark (DK-VAND) och Finland (FI). Nordic Poly Mark 2003

Sortiment

Sortimentet för Uponor ProFuse RC Blue finns på

<https://www.uponor.com/sv-se/infra/katalog/tryckrorssystem/profuse-rc-blue/profuse-rc-blue-dricksvatten>