

Teknisk datablad

Uponor PE overvannsrør



- DV korrugert overvannsrør
- Robust PE-materiale
- Godkjent iht. EN 13476

Uponor PE overvannsrør

Uponor PE overvannsrør oppfyller kravene i EN 13476. Røret er tilgjengelig i dimensjonene 110 og 160 mm. Ringstivheten er SN8. Røret har påført friksjonsveist muffe inkl. pakning i spissende.

Spesifikasjoner	
Bruksområde	Overvann
Materiale	Polyetylen (PE)
Ringstivhet	SN8
Dimensjoner	110–160 mm
Lengder	6 mtr.
Farge	Svart
Muffe	Friksjonsveist muffe inkl. pakning i spissende
Standard	EN 13476


Produktoversikt

Uponor-nr.	NRF-nr.	De mm	Di mm	Lengde mm	Vekt kg
1044534	3012291	110	95	6000	3,316
1104817	3012301	160	139	6000	8,765

Excellence in Flow

Besøk nettsiden vår for å komme i kontakt med din lokale spesialist:

www.gfps.com/our-locations



Våre kontorer

Georg Fischer AS

Rudssletta 97, 1351 Rud

+47 67 18 29 00

Uponor Infra AS

Karenslyst allé 8b, 0278 Oslo

+47 64 95 66 33

Informasjonen og de tekniske dataene ("Data") i dette dokumentet er ikke bindende, med mindre de uttrykkelig er bekreftet skriftlig.
Dataene utgjør verken uttrykte, underforståtte eller garanterte egenskaper eller en garantert holdbarhet. Alle data kan bli endret.
De generelle salgsbetingelsene for Georg Fischer Piping Systems gjelder.

