

FDV - Forvaltning, drift og vedlikehold

Uponor Weholite DV spill-/overvannskum 1000 – 1200 – 1400 – 1600 mm



1) Produktgruppe: Uponor Weholite DV spill-/overvannskum. Innvendig diameter (Di) 1000 – 1200 – 1400 – 1600 mm

Detaljer	
Navn på FDV	Uponor Weholite spill-/overvannskum
Nr. på FDV	00-029 – Utgave 1
Dato	20.12.2023
Godkjenninger	NS-EN13476
Teknisk data	Polyetylen PE80 og PE100 for rør/deler Egenvekt ca. 0,96 kg/dm ³
Ringstivhet	SN2 – SN4 – SN8 (8 kN/m ³)
Dimensjoner	1000 – 1200 – 1400 – 1600 mm (innvendig dim.)
Farge	Sort utvendig Lys grå eller sort innvendig
Oppdrift kum bunnplate	Kontakt oss for info
Trafikklast	Trafikklast og grønt areal – kontakt oss for info
Kvalitetssikring	Uponor Infra AS er ISO 9001-sertifisert

2) Produktbeskrivelse / teknisk beskrivelse / installasjon

Uponor spill-/overvannskum for trykkløse rørsystemer. Leveres i ID 1000, ID 1200, ID 1400 og ID 1600.

Se vår hjemmeside: www.uponor.no/infra

Installasjonsveiledning: Benytt **NPGs leggeanvisning** for plastrør, VA, eller kontakt oss for veiledning.

3) Produktidentifisering / produktdata / montering / lagring

Se vårt produktblad «**Produktkatalog**» eller kontakt teknisk service.
Produktet bør beskyttes mot sollys om det lagres ute over en lengre periode.

Monteringsanvisning: Kontakt oss.

Se også vår hjemmeside: www.uponor.no/infra

4) Anvisninger for drift og vedlikehold

Detaljer	
Rengjøring og rengjøringsmetoder	Gjennomspyling for fjerning av eventuell smuss og partikler før montering av produktet inkl. tilbehør. Selve produktet er tilnærmet vedlikeholdsfritt
Ettersyn og kontroll	Visuell kontroll av koblinger og av selve rørledningen

5) Driftstekniske opplysninger

Detaljer	
Antatt teknisk levetid / brukstid uten utskiftninger	Minimum 100 år (plastdelen), unngå direkte sollys over lengre perioder
Garanti	FL-VA/VVS/KULDE 2023

6) HMS-referanser

Detaljer	
Helsefare	Ikke helseskadelige produkter. HMS datablad er ikke påkrevd iht norske forskrifter
Brannfare	Polyetylen er et brennbart materiale og avgir CO, CO ₂ og H ₂ O. CO-gassen er giftig og kan gi symptomer som svimmelhet, kvalme etc.
Førstehjelp	Frisk luft og kontakt medisinsk helsepersonell om symptomer vedvarer

7) Behandlingsmåte for avfall, samt gjenvinning

Detaljer	
Avfallstype	Polyetylen-materiale og betong
Avfallshåndtering	(Materialgjenvinning) Rørene distribueres ved å brennes i godkjent mottak Kan resirkuleres av godkjent produserende leverandør
Øvrige opplysninger	Ved forbrenning av polyetylen frigjøres CO ₂

8) Teknisk service

Detaljer	
Produsent / importør	Uponor Infra AS, Karenslyst Allé 8B, 0278 Oslo
Organisasjonsnr.	911 567 555
Telefon	64 95 66 33
E-post	infra.no@uponor.com
Internettadresse	uponor.no/infra