# Tørbrønd 315 mm

## Teknisk datablad

# Tørbrønd, 315 mm




**Effektiv rensning**
Den gennemtænkte konstruktion med skråtstillet bund sikrer en optimal renseeffekt.

**Fleksibel tørbrønd**
Brønden er forberedt til ø110 mm rør, men kan nemt ændres til ø160 mm rør

## Uponor tørbrønde

Tørbrønde anvendes typisk til afvanding af f.eks. cykelstier. Brønden har hverken vandlås eller sandfang og bliver derfor oftest tilsluttet en rendestensbrønd. Tørbrønden har en let skråtstillet bund, der sikrer en optimal rensning. Med tilslutningsdimensioner på 110 mm og 160 mm benyttes tørbrønden også ofte til afløbssystemer på privat grund. Brønden forlænges nemt som resten af Uponors brøndprogram med det korrugerede opføringsrør.

| | |
|---|---|
| Anvendelse | Regnvand |
| Materiale | Polypropylen (PP) |
| Farve | Rødbrun |
| Dimensioner | ø110 og 160 mm |
| Topløsning | Dæksel med rist |
| Opføringsrør | 315 mm |
| Standarder | Nedløbsbrønde DS 2379 |

# Egenskaber

| System- og materialeegenskaber | Værdi | Enhed | Standard / Testmetode |
|---|---|---|---|
| Densitet | 900 | kg/m3 | ISO 1183 |
| Ringstivhed | SN4 | kN/m2 | ISO 9969 |
| Langsigtet elasticitetsmodul E50 | 425 | MPa | ISO 527-2 |
| Kortsigtet elasticitetsmodul E50 | 1650 | MPa | ISO 527-2 |
| Varmeudvidelseskoefficient | 0,18 | mm/m°K | |
| Varmeledningsevne | 0,22 | W/ m°K | DIN 52612 v. 23°C |
| Max. kontinuerlig driftstemperatur | 45 | °C | |

# Moving
# > Forward

uponor

**Uponor Infra A/S**
Bødkervej 5
4450 Jyderup
Danmark

**T** +45 46 40 53 11
**W** www.uponor.dk/infra
**E** infra.dk@uponor.com