

Teknisk datablad

Bundfældningstank 2,4 m³



- **Let vedligeholdelse**
Løsningen med integreret pumpebrønd giver let adgang til tank og pumpe fra samme opføringsrør, hvilket gør inspektion hurtig og nem.
- **Nem håndtering og installation**
Den flade bund giver mulighed for at stable to tanke ovenpå hinanden ved transport. Takket være løftebeslag, er den nem at installere.
- **CE-mærket tank garanterer lang levetid**
Tanken opfylder EN 12566-1 med tredjepartskontrol. Tests viser at tanken har en bedre partikeladskillelse end påkrævet.

Bundfældningstank 2,4 m³

Tanken kan benyttes til mekanisk rensning af spildevand fra en husstand, f.eks. i forbindelse med et biologisk minirensningsanlæg, nedsivningsanlæg, biologiske sandfiltre og rodzone- eller pileskovanlæg. Uponors bundfældningstank med mulighed for integreret pumpebrønd er en unik tank, der er støbt i ét stykke, hvilket giver en stiv konstruktion med høj kvalitet og lang levetid.

Egenskaber

Anvendelse	Bundfældningstank til spildevand
Materiale	PE (Polyethylen)
Farve	Sort
Dimensioner	5-30 PE
Standarder	Iht. DS/EN 12566-1
Godkendelser	CE-mærket

Bundfældningstanke – Samlet pakke

2,4 m³ tank



Type

Bundfældningstank 2,4 m³ / 5 PE samlet pakke. Inkl. pumpe, opføringsrør, dæksel og tætninger.

Bundfældningstanke – Separate

2,4 m³ tank



Type

Bundfældningstank 2,4 m³ / **5 PE med indbygget pumpebrønd med pumpe.** Inkl. tætninger til opføringsrør.

Ekskl. opføringsrør og dæksel.

Bundfældningstank 2,4 m³ / **5 PE uden pumpebrønd.**

Inkl. tætninger til opføringsrør.

Ekskl. opføringsrør og dæksel.

Tilbehør

2,4 m³ tank



Type

Opføringsrør Ø600 mm, højde 800 mm til bundfældningstank 2,4 m³.

Dæksel Ø600 mm og tætningsring til bundfældningstank 2,4 m³.

Dimensioner

