

Teknisk datablad

Uponor inspeksjonskum 400 mm



- Inspeksjonskum for korrugerte stigerør
- Leveres med tettering – kan også bestilles separat
- Produsert av resirkulert plast

Uponor inspeksjonskum 400

Uponor 400 mm inspeksjonskum leveres i rettløp (T1) og kråkefot (T2), med inn-og utløp i dimensjoner 110, 160 og 200 mm. Maks grunnvannsnivå er 2 meter over kumbunn og maks installasjonsdybde er 4 meter.

Spesifikasjoner

Bruksområde	Avløp og overvannssystemer
Materiale	Polypropylen (PP)
Farge	Svart
Dimensjon	400/110/160/200
Installasjonsdybde	Til og med 2/4 mtr.
Standard	SS-EN 13598-2 Tetthet iht. EN 13598-2

Systemegenskaper

	Standard
Inspeksjonskum for korrugerte stigerør	SS-EN 13598-2
Maks grunnvannsnivå 2 meter over kumbunn	EPDM, EN 681-1 SBR, EN 681-1
Tettering (inkl. i kum, men selges også separat)	EN 476, EN 124
Stigerør og teleskoptopper selges separat	


Produktoversikt

		Uponor-nr.	NRF-nr.	Dimensjon mm
T1		1162819	1387187	400/110
T2		1162820	1387188	400/110
T1		1162821	1387189	400/160
T2		1162822	1387190	400/160
T1		1162823	1387191	400/200
T2		1162824	1387192	400/200

Excellence in Flow

Besøk nettsiden vår for å komme i kontakt med din lokale spesialist:

www.gfps.com/our-locations



Våre kontorer

Georg Fischer AS

Rudssletta 97, 1351 Rud

+47 67 18 29 00

Uponor Infra AS

Karenslyst allé 8b, 0278 Oslo

+47 64 95 66 33

Informasjonen og de tekniske dataene ("Data") i dette dokumentet er ikke bindende, med mindre de uttrykkelig er bekreftet skriftlig. Dataene utgjør verken uttrykte, underforståtte eller garanterte egenskaper eller en garantert holdbarhet. Alle data kan bli endret. De generelle salgsbetingelsene for Georg Fischer Piping Systems gjelder.

