



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 03/2017



- 1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:**
Rozdzielacze
- 2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:**
Rozdzielacze z mosiądzu i ze stali nierdzewnej
- 3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**
Rozdzielacze przeznaczone są do instalacji ogrzewania grzejnikowego, ogrzewania i chłodzenia płaszczynowego oraz wody użytkowej.
- 4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:**
CAPRICORN S.A.
58-160 Świebodzice
Ciernie 11
- 5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:**
nie dotyczy.
- 6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:**
system 4.
- 7. Krajowa specyfikacja techniczna:**
Krajowa ocena techniczna:
Aprobata Techniczna AT-15-8084/2014 - Rozdzielacze CAPRICORN do instalacji ogrzewania, chłodzenia i wody użytkowej.
Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej:
Instytut Techniki Budowlanej
Laboratorium Okuć i Ślusarki Budowlanej
ul. S. Taczaka 12, 61-819 Poznań



8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wygląd zewnętrzny	Spełnia wymagania	-
Wymiary	Spełnia wymagania	-
Szczelność	Szczelne, brak odkształceń	-
Szczelność w maksymalnych warunkach pracy	Szczelne, brak odkształceń	-
Charakterystyka hydrauliczna rozdzielaczy, przy spadku ciśnienia 1 bar i pełnym otwarciu zaworów, wyrażona współczynnikiem K_v	$\geq 1,0 \text{ m}^3/\text{h}$	-
Maksymalna temperatura pracy rozdzielaczy do ogrzewania grzejnikowego i wody użytkowej	95°C	-
Maksymalne ciśnienie pracy rozdzielaczy do ogrzewania grzejnikowego i wody użytkowej	1,0 MPa	-
Maksymalna temperatura pracy rozdzielaczy do ogrzewania płaszczyznowego	70°C	-
Maksymalne ciśnienie pracy rozdzielaczy do ogrzewania płaszczyznowego	0,6 MPa	-

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w punkcie 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.
10. Stężenie substancji o których mowa w art. 31 lub art. 33 rozporządzenia (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. nie przekracza w wyrobie 0,1% wagowo.

W imieniu producenta podpisała:

Monika Piekarz
Dyrektor Jakości i Wdrożeń


CAPRICORN S.A.
Dyrektor Działu Jakości
Monika Piekarz

Świebodzice, 2.01.2017
(miejsce i data wydania)

(podpis)

