



## KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 04/2018



**1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:**

Rozdzielacze

**2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:**

Rozdzielacze z mosiądzu i ze stali nierdzewnej

**3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**

Rozdzielacze przeznaczone są do instalacji ogrzewania grzejnikowego, ogrzewania i chłodzenia płaszczynowego oraz wody użytkowej.

**4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:**

CAPRICORN S.A.  
58-160 Świebodzice  
Ciernie 11

**5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:**  
nie dotyczy.

**6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:**  
system 4.

**7. Krajowa specyfikacja techniczna:**

**Krajowa ocena techniczna:**

Aprobata Techniczna AT-15-8084/2014 - Rozdzielacze CAPRICORN do instalacji ogrzewania, chłodzenia i wody użytkowej.

**Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej:**

Instytut Techniki Budowlanej  
Laboratorium Okuć i Ślusarki Budowlanej  
ul. S. Taczaka 12, 61-819 Poznań



## 8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wygląd zewnętrzny	Spełnia wymagania	-
Wymiary	Spełnia wymagania	-
Szczelność	Szczelne, brak odkształceń	-
Szczelność w maksymalnych warunkach pracy	Szczelne, brak odkształceń	-
Charakterystyka hydrauliczna rozdzielaczy, przy spadku ciśnienia 1 bar i pełnym otwarciu zaworów, wyrażona współczynnikiem $K_v$	$\geq 1,0 \text{ m}^3/\text{h}$	-
Maksymalna temperatura pracy rozdzielaczy do ogrzewania grzejnikowego i wody użytkowej	95°C	-
Maksymalne ciśnienie pracy rozdzielaczy do ogrzewania grzejnikowego i wody użytkowej	1,0 MPa	-
Maksymalna temperatura pracy rozdzielaczy do ogrzewania płaszczyznowego	70°C	-
Maksymalne ciśnienie pracy rozdzielaczy do ogrzewania płaszczyznowego	0,6 MPa	-

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w punkcie 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.
10. Stężenie substancji o których mowa w art. 31 lub art. 33 rozporządzenia (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. nie przekracza w wyrobie 0,1% wagowo, z wyjątkiem substancji wymienionych poniżej:  
 ołów (stężenie substancji nie przekracza 2,5% w rozdzielaczach mosiężnych).

W imieniu producenta podpisała:

Monika Piekarz  
Dyrektor Jakości i Wdrożeń

CAPRICORN S.A.  
Dyrektor Jakości i Wdrożeń  
CZŁONEK ZARZĄDU  
Monika Piekarz

Świebodzice, 7.09.2018  
(miejsce i data wydania)

(podpis)

Capricorn S.A.  
Ciernie 11, 58-160 Świebodzice

www.capricorn.pl

Biuro Zarządu  
sekretariat@capricorn.pl  
tel. +48 74 854 05 16  
fax +48 71 722 28 18

Dział Eksportu  
sales@capricorn.pl  
tel. +48 74 8503 546

Sprzedaż krajowa  
zamowienia@capricorn.pl  
tel. +48 74 8503 528  
+48 74 8503 551

fax +48 74 85 03 535

NIP: 884-002-16-00, Regon: 891489258  
Sąd rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu  
IX Wydział Gospodarczy KRS: 0000472600,  
Wysokość kapitału zakładowego: 400 tys. PLN

ALIOR BANK S.A SWIFT (BIC) ALBPPLPW  
IBAN: PL49 1060 0076 0000 3210 0015 3728 (WALUTA PLN)  
IBAN: PL65 1060 0076 0000 3210 0015 3731 (WALUTA EUR)  
IBAN: PL95 1060 0076 0000 3210 0015 3773 (WALUTA USD)