

Teknisk datablad

Uponor WehoMini renseanlæg 5 PE



- **Lav installationsdybde**
Lav vægt og lav installationsdybde gør anlægget nemt at installere og kræver ingen tunge maskiner i haven.
- **Høj rensningskvalitet**
Den høje kvalitet af det rensede spildevand gør det muligt at udlede vandet direkte i naturen uden risiko.
- **CE-mærkning**
CE-mærkning garanterer, at anlægget opfylder gældende krav.

Uponor WehoMini 5 PE

WehoMini-rensesanlægget (5 PE) er designet til at rense spildevand fra almindelige husstande, dvs. vand fra opvask, brusebad, toilet osv. WehoMini klarer det så godt, at det langt overstiger myndighedernes krav. Faktisk er kvaliteten af det behandlede spildevand så høj, at det let kan udledes direkte til naturen.

Egenskaber

Anvendelse	Biologisk rensningsanlæg til husholdningsspildevand
Materiale	Polyethylen (PE)
Farve	Grå
Dimensioner	5 PE
Standarder	EN 12566-3, EN 12566-1 (septitank), BEK 1469 12/12 2007
Godkendelser	YD82002, YD82003, TGM. 2009-006

Egenskaber

WehoMini	5 PE (1 husstand)
Længde - cm	250
Bredde - cm	82
Højde - cm	125
Vægt - kg	175
Volumen - l	750
Årligt elforbrug - kWh	600-650
Max. hydr. Belastning - l/24 h	750

Bundfældningstank til brug sammen med WehoMini

	5 PE (1 husstand)
Volumen - m ³	2,4
Indvendig diameter - m	1,2
Udvendig diameter - m	1,35
Længde - m	2,44

WehoMini 5 PE

Type



5 PE SO

5 PE SOP

2,4 m³ septiktank m/pumpe *)

3,0 m³ septiktank m/pumpe *)

**) Skal bruges, hvis eksisterende septiktank ikke overholder gældende lovgivning*

Excellence in Flow

Besøg vores webside for at komme i kontakt med din lokale specialist:

www.gfps.com/our-locations



Informationen og tekniske data (tilsammen "Data") herinde er ikke bindende, med mindre de er specifikt skriftligt bekræftet. Dataene udgør hverken udtrykte, underforståede eller berettigede egenskaber eller garanterede egenskaber eller en garanteret holdbarhed. Alle data er med forbehold for ændringer. Georg Fischer Piping Systems generelle salgsbetingelser er gældende.

