

FDV - Forvaltning, drift og vedlikehold

Uponor lukket tank 5,3 m³ - 5 pe



1) Produktgruppe: Uponor lukket tank 5,3 m³ - 5 pe

Detaljer	
Navn på FDV	Uponor nr. 1003561 lukket tank 5,3 m ³ inkl. stigerør og lokk
Nr. på FDV	00-030 – Utgave 1
Dato	20.05.2024
Godkjenninger	EU Standard EN 12566-1
Teknisk data	Polyetylen PE80 og PE100 Egenvekt ca. 0,96 kg/dm ³
Størrelse	5,3 m ³
Dimensjon	L x B x H = 2450 x 2450 x 1561 mm
Stigerør og lokk	Tømningsrør med lokk 200 mm tilkoblet 110 mm innløp
NRF nr.	3241308
Farge	Sort
Oppdrift lukket tank	Ankersystem, 4 sett – Uponor nr. 1003563
Trafikklast	Kun for grønt areal, benyttes ikke i trafikkerte områder – kontakt oss for mer info
Kvalitetssikring	Uponor Infra AS er ISO 9001-sertifisert

2) Produktbeskrivelse / teknisk beskrivelse / installasjon

Uponor lukket tank leveres iht godkjenninger for det norske markedet.

Se vår hjemmeside: www.uponor.no/infra

Installasjonsveiledning: Benytt **NPGs leggeanvisning** for plastrør, VA, eller kontakt oss for veiledning.

3) Produktidentifisering / produktdata / montering / lagring

Se datablad og produktveiledning eller kontakt teknisk service.

Produktet bør beskyttes mot sollys om det lagres ute over en lengre periode.

Se monteringsanvisning.

4) Anvisninger for drift og vedlikehold

Detaljer	
Rengjøring og rengjøringsmetoder	Gjennomspyling for fjerning av eventuell smuss og partikler før montering av produktet inkl. tilbehør. Henviser til monteringsanvisning «Lukket tank».
Ettersyn og kontroll	Visuell kontroll av koblinger og av selve rørledningen

5) Driftstekniske opplysninger

Detaljer	
Antatt teknisk levetid / brukstid uten utskiftninger	Minimum 100 år (plastdelen), unngå direkte sollys over lengre perioder
Garanti	FL-VA/VVS/KULDE 2023

6) HMS-referanser

Detaljer	
Helsefare	Ikke helseskadelige produkter. HMS datablad er ikke påkrevd iht norske forskrifter
Brannfare	Polyetylen er et brennbart materiale og avgir CO, CO ₂ og H ₂ O. CO-gassen er giftig og kan gi symptomer som svimmelhet, kvalme etc.
Førstehjelp	Frisk luft og kontakt medisinsk helsepersonell om symptomer vedvarer

7) Behandlingsmåte for avfall, samt gjenvinning

Detaljer	
Avfallstype	Polyetylen-materiale
Avfallshåndtering	(Materialgjenvinning) Rørene distribueres ved å brennes i godkjent mottak Kan resirkuleres av godkjent produserende leverandør
Øvrige opplysninger	Ved forbrenning av polyetylen frigjøres CO ₂

8) Teknisk service

Detaljer	
Produsent / importør	Uponor Infra AS, Karenslyst Allé 8B, 0278 Oslo
Organisasjonsnr.	911 567 555

Telefon	64 95 66 33
E-post	infra.no@uponor.com
Internettadresse	uponor.no/infra