

**Teknisk datablad**

# Uponor Bundfældningstank 4,5 m<sup>3</sup>



- **Fremragende partikelseparation**  
på grund af optimal hydrodynamisk flowforhold i tanken
- **Hurtig og nem installation**  
på grund af kompakt størrelse og én-kammer-tank konstruktion
- **Stærk og robust konstruktion**

## Bundfældningstank 4,5 m<sup>3</sup>

Uponors bundfældningstank 4,5 m<sup>3</sup> er til forbehandling af hus-spildevand for op til 10 personer – typisk 2 husstande. I bundfældningstanken fjernes de flydende og synkelige partikler fra spildevandet. Spildevandet ledes derefter til videre behandling i et nedsivningsanlæg ved infiltration eller sandfilter. De fjernede faste partikler tilbageholdes som slam i septiktanken, der skal tømmes en gang årligt (minimum). Takket være de optimale flowforhold i Uponors septiktank fjerner den partiklerne meget effektivt. Der er to produktversioner: en version med gravitationsflow og en version med integreret pumpe.

### Egenskaber

Anvendelse	Bundfældningstank til husspildevand
Materiale	Polyethylen (PE)
Farve	Sort
Dimensioner	4,5 m <sup>3</sup>
Standarder og godkendelser	EN 12566-1, CE mark

## Produktversioner

Bundfældningstank 4,5 m<sup>3</sup>

Bundfældningstank 4,5 m<sup>3</sup> med pumpe

## Tilbehør

Forlængeropføringsrør Ø684 x 1,2 m

Forankringssystem (3 set pr. produkt)

Trådløs alarm

## Dimensioner

Totalvolumen (liter)	4500
Brønd 1 volumen	3150
Brønd 2 volumen	900
Brønd 3 volumen	450
Længde x bredde x højde (mm)	2420 x 2420 x 1520
Højde med opføringsrør (mm)	2395
Vægt (kg)	275
Indløbsrør Ø (OD mm)	110
Udløbsrør Ø (OD mm)	110 (gravitationsflow), 50 (med pumpe)
Opføringsrør Ø (OD mm)	684
Låg Ø (OD mm)	770
Max. installationshøjde: fra jordoverflade til tankens bund (mm)	2000 (standardopføringsrør) 2400 (forlængerrør)
Max. installationshøjde: fra jordoverflade til udløbsrørets bund (mm)	1100 (standardopføringsrør) 1500 (forlængerrør)
Rørlængde fra tank til udløbspunkt i 2 m højde (m)	max. 100 (rør Ø50) max. 200 (rør Ø63)

## Teknisk data for pumpe

Pumpetype	Xylem DXM 35-5
Strøm	enkel-fase, 230V, 50Hz
Strømforbrug	0,55kW
Vægt (kg)	10,2
Max. flow (m <sup>3</sup> /h)	19,5
Max. løftehøjde (m)	10,7
Max. partikelstørrelse (mm)	35

# Excellence in Flow

Besøg vores webside for at komme i kontakt med din lokale specialist:

[www.gfps.com/our-locations](http://www.gfps.com/our-locations)



Informationen og tekniske data (tilsammen "Data") herinde er ikke bindende, med mindre de er specifikt skriftligt bekræftet. Dataene udgør hverken udtrykte, underforståede eller berettigede egenskaber eller garanterede egenskaber eller en garanteret holdbarhed. Alle data er med forbehold for ændringer. Georg Fischer Piping Systems generelle salgsbetingelser er gældende.

