

Tekniska data

Uponor FastGuard delbart kabelskydd



- Ergonomisk design.
- Smart förpackning.
- Tillfällig eller permanent förläggning.
- SRS.

FastGuard

Uponors delbara kabelskyddsror kan användas som tillfälligt eller permanent skydd för redan installerade kablar. Det förstärkta SRS-röret ger skydd under svåra förhållanden när det ställs höga krav på hållfasthet, till exempel vid förläggning där den erforderliga SRN-fyllnadshöjden inte kan uppnås eller mot dåliga markförhållanden under kabeln. SRS kabelskydd kan användas för fyllnadshöjd $\geq 0,25$ m.


Tekniska data

Användningsområde	Cable Protection System
Material	PP
Dimension	110 och 160 mm
Längd	1 meter
Färg	Gul och Grön
Klassificering	SRS enligt EBR KJ41:21 Kabelförläggning max 145 kV SS 424 14 37 utg. 6 SPF Verksnorm 5200

Systemegenskaper

Standard

Ringstyvhet	Förstärkt utförande Nominell styvhet 8 kN/mm ²	SS 424 14 37 utg. 6
Slaghållfasthet	Förstärkt utförande Spets R2, vikt 10 kg, höjd 1000 mm	SS 424 14 37 utg. 6



Mått	di (mm)	do1 (mm)	do2 (mm)	L	M	Vikt (kg)
DN110	15	132	146	970	40	2,34
DN160	140	179	200	968	42	4,39

Sortiment

Sortimentet för Uponor FastGuard finns på

<https://www.uponor.com/sv-se/infra/katalog/kabelskyddsrörssystem/fastguard-srs>