

Teknisk datablad

Uponor PE dreneringsrør



- PE har høy slagfasthet og er fleksibel selv ved lave temperaturer
- Høy styrke, lav vekt og lav friksjon
- Lett å transportere og installere
- Komplette system med rør og deler
- Lang levetid
- Oppfyller krav i henhold til DS 2077.1 og 2. Testet etter Svensk standard SS 3520 / SS 3542.

Uponor fullslissede PE-drensrør

Uponor PE drensrør leveres alltid fullslissede, noe som sikrer effektiv drenering. Ved drenering samles overflatevann og grunnvann opp og ledes bort. Mange steder er det nødvendig å drenere landbruksarealer for å oppnå effektiv utnyttelse av terrenget.

Ved bygging av bygninger og veianlegg må det etableres drenering som forebygger setninger forårsaket av grunn- og overflatevann.

Spesifikasjoner

Bruksområde	Drenering av grunn- og overflatevann
Materiale	Polyetylen (PE)
Dimensjoner	Ø92/80 - Ø128/113 - Ø160/145 mm
Farge	Ettlagsrør i svart, blått eller blått med svart polyesterstrømpe
Ringstivhet	>SN4
Standarder	DS 2077.1/2 og SS 3520 / SS 3542

Materiallegenskaper

System- og materiallegenskaper	Verdier	Enhet	Standard / Testmetoder
Densitet	≥940	kg/m ³	ISO 1183
Ringstivhet	>SN4	kN/m ²	ISO 9969
Langtids elastisitetsmodul E ₅₀	180	MPa	ISO 527-2
Korttids elastisitetsmodul E ₀	800	MPa	ISO 527-2
Varmeutvidelseskoeffisient	0.06	mm/m °C	
Varmeledningsevne	0.4	W/m °C	DIN 52612 v. 23 °C
Maks. kontinuerlig driftstemperatur	45	°C	
Maks. øyeblikkelig driftstemperatur	60	°C	

Produktoversikt

Svart standard PE drensrør



Uponor-nr.	OD mm	ID mm	Rørlengde m	Slissestr. mm	Slisser pr. m	Hullareal pr. m cm ²
1136271	92	80	50	1,2 x 6,5	600	ca. 50
1136272	92	80	150	1,2 x 6,5	600	ca. 50
1136277	126	113	50	1,2 x 6,5	296	ca. 36
1136281	160	145	50	1,2 x 6,5	192	ca. 30

For flere dimensjoner, se vår katalog for Uponor dreneringssystemer på vår nettside:

www.uponor.com/nb-no/infra/produkter/dreneringssystem

Blått spesial PE drensrør



Uponor-nr.	OD mm	ID mm	Rørlengde m	Slissestr. mm	Slisser pr. m	Hullareal pr. m cm ²
1136273	92	80	50	2,3 x 7	600	ca. 105
1136274	92	80	150	2,3 x 7	600	ca. 105
1136278	126	113	50	2,3 x 7	296	ca. 75
1136279	126	113	100	2,3 x 7	296	ca. 75
1136283	160	145	50	2,3 x 7	192	ca. 60


PE drenerør med polyfilter

Uponor-nr.	OD mm	ID mm	Rørlængde m	Slissestr. mm	Slisser pr. m	Hullareal pr. m cm ²
1136275	92	80	50	2,3 x 7	600	ca. 105
1136280	126	113	50	2,3 x 7	296	ca. 75
1136282	160	145	50	2,3 x 7	192	ca. 60

Excellence in Flow

Besøk nettsiden vår for å komme i kontakt med din lokale spesialist:

www.gfps.com/our-locations



Våre kontorer

Georg Fischer AS

Rudssletta 97, 1351 Rud

+47 67 18 29 00

Uponor Infra AS

Karenslyst allé 8b, 0278 Oslo

+47 64 95 66 33

Informasjonen og de tekniske dataene ("Data") i dette dokumentet er ikke bindende, med mindre de uttrykkelig er bekreftet skriftlig. Dataene utgjør verken uttrykte, underforståtte eller garanterte egenskaper eller en garantert holdbarhet. Alle data kan bli endret. De generelle salgsbetingelsene for Georg Fischer Piping Systems gjelder.

