

Teknisk datablad

Uponor PVC spildevandsrør



- **Høj modstandsdygtighed**
Rør og fittings er fremstillet med en fastsiddende olie- og kemikaliebestandig tilslutningstætningsring i TPE.
- **Nordic Poly Mark SBC**
Opfylder kravene iht. Nordic Poly Mark SBC EN 1401
- **Nordic Poly Mark**
Godkendt iht. Insta-Cert og Nordic Poly Mark i dim. 110-400 mm.

Uponor PVC spildevandsrør

Uponors PVC-kloakrør er et glat rør til gravitation. Rørene er fremstillet af uplastificeret polyvinylchlorid (PVC-U) og har en ringstivhed på SN8.


PVC er korrosionsbestandig og tåler effektivt de fleste opløsningsmidler, syrer, baser og smøremidler.

Egenskaber

Anvendelse	Spildevand
Materiale	PVC
Farve	Rødbrunt
Dimensioner	Ø110-400 mm
Længder	1, 2, 3 og 6 m
Standarder	EN 1401-1 NPM Cert. nr. 4007

Egenskaber

System- og materialeegenskaber	Værdi	Enhed	Standard/ Testmetode	
Densitet	1410	Kg/m ³	ISO 1183	
Ringstivhed – Rør	SN8 og SN4	kN/m ²	ISO 9969	Ring- stiv- hed SN8. Glat med muffe og tæt- nings- ring
Ringstivhed - Rørdele	S16	kN/m ²	ISO 9969	
Langsigtet elasticitetsmodul E50	1000	MPa	ISO 527-2	
Kortsigtet elasticitetsmodul E50	3000	MPa	ISO 527-2	
Varmeudvidelseskoefficient	0,06	mm/m°K		
Varmeledningsevne	0,16	W/ m°K	DIN 52612 v. 23°C	
Max. kontinuerlig driftstemperatur	45	°C		
Max. øjeblikkelig driftstemperatur	65	°C		
Maks. tilladt vinkelafbøjning i samlinger	2°			



Dimension de x e mm	M mm	Do mm	L=1000 mm	L=2000 mm	L=3000 mm	L=6000 mm
110 x 3,9	61	128	x	x	x	x
160 x 4,7	90	183	x	x	x	x
200 x 5,9	106	227	x	x	x	x
250 x 7,3	135	285		x	x	x
315 x 9,2	145	357		x	x	x
400 x 11,7	165	448		x	x	x

Excellence in Flow

Besøg vores webside for at komme i kontakt med din lokale specialist:

www.gfps.com/our-locations



Informationen og tekniske data (tilsammen "Data") herinde er ikke bindende, med mindre de er specifikt skriftligt bekræftet. Dataene udgør hverken udtrykte, underforståede eller berettigede egenskaber eller garanterede egenskaber eller en garanteret holdbarhed. Alle data er med forbehold for ændringer. Georg Fischer Piping Systems generelle salgsbetingelser er gældende.

