Excellence in Flow+

+GF+

# Faktablad om
# Kabelbeskyttelsesrør
## Dobbeltvæggede



### Trækfaste kabelrør til krævende underføringer

Uponors dobbeltvæggede kabelbeskyttelsesrør kombinerer en korrugeret yderside med en glat inderside. Det giver et stærkt, let rør, som er nemt at håndtere og lægge, samtidig med at kablerne kan trækkes gennem røret – også hvor tracéet skifter retning. Rørene fås i lige længder og på rulle, hvor de leveres med træksnor. Det gør det lettere at vælge en løsning, der passer til arbejdet på pladsen.

**Let at håndtere og installere**

Den lave vægt gør rørene nemmere at transportere og håndtere i rørgraven og bidrager til en hurtigere lægning.

**Stærk og let konstruktion**

Den korrugerede yderside giver et robust rør, som samtidig er let at arbejde med på byggepladsen.

**Nemmere kabeltræk**

Den glatte inderside letter kabeltrækket, også hvor tracéet skifter retning.

**Klar til kabeltræk**

Rør på rulle leveres med træksnor, så arbejdet med at føre kablet gennem røret kan komme hurtigere i gang.

## Tekniske data

| | |
|---|---|
| **System** | Trækrør til underføring |
| **Materiale** | PEH |
| **Farve** | Rød (stærkstrøm) og orange (telekommunikation) |
| **Medium** | Kabel |
| **Dimensioner** | 50/41 - 110/94 (ruller med træktråd) og 50/42 (lige rør) |
| **Længder** | 6 m |
| **Type** | Glat inderside. Korrugeret yderside.. Med træktråd. |
| **Ringstivhed** | 4 kN/m$^2$ |
| **Slagtest** | < 90 mm: Faldvægt 5 kg. Højde 500 mm<br>≥ 90 mm: Faldvægt 10 kg. Højde 500 mm |
| **Densitet** | ≥ 940 kg/m$^3$ (Testet iht. ISO 1183) |
| **Smelteindeks** | 0,3 g/10 min. (Testet iht. ISO 1133 Metode 18) |
| **Langtidskrybemodul E50** | 180 MPa (Testet iht. ISO 6259) |
| **Korttidskrybemodul E0** | 800 Mpa (Testet iht. ISO 6259) |
| **Varmeudvidelseskoefficient** | 0,18 mm/m°C |
| **Varmeledningsevne** | 0,4 W/m°C (Testet iht. DIN 52612 v. 20°C) |
| **Klassifikation** | N450 |
| **Standarder** | Iht. Stærkstrømsreglementet og DS/EN 50626-1:2023 samt testkravene i SS 434 14 37 7 |

# Komponenter




| Pos. | Betegnelse | Pos. | Betegnelse |
|---|---|---|---|
| 1 | Kabelbeskyttelsesrør i rulle | 2 | Sandtæt muffe |

| Sandtæt muffe | Dimension mm | Længde m | Farve |
|---|---|---|---|
|  | 50/42 | 6 | Orange |

| Rulle med træksnor | Dimension mm | Længde m | Farve |
|---|---|---|---|
|  | 50/41 | 50 | Rød |
| | 110/94 | 50 | Rød |

# Varenummer

| Uponor nr. | VVS nr. | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 1051595 | 199540050 | KABELRØR DOBBELTVÆGGET 50 MM PE 50 M RØD |
| 1055257 | 199540110 | KABELRØR DOBBELTVÆGGET 110 MM PE 50 M RØD |
| 1095067 | | KABELRØR KORRUGERET 93/80 PE 50 M GUL |
| 1050139 | | KABEL SAMLEMUFFE 50 MM PE T/KORRUGEREDE RØR SORT SANDTÆT |
| 1053699 | 223288615 | KABEL SAMLEMUFFE DW 110 MM |

**Kontakt en ekspert**
Find ud af, hvordan vi kan styrke din kabelrørsløsning
**www.gfps.com**

Oplysningerne og de tekniske data (samlet benævnt »data«) på er ikke bindende, medmindre andet udtrykkeligt er bekræftet skriftligt. Dataene udgør hverken nogen udtrykkelige, underforståede eller garanterede egenskaber, ej heller garanterede kvaliteter eller en garanteret holdbarhed. Alle data kan udlignes. Georg Fischers generelle salgsbetingelser gælder.