

Teknisk datablad

Uponor Dobbeltvæggede kabelbeskyttelsesrør



- Rørenes lave vægt giver en hurtig og ergonomisk korrekt lægning.
- Lav vægt, let at håndtere.
- Glat inderside gør det nemt at trække kablet, også ved retningsændringer
- Fremstillet af genanvendelige materialer.
- Ruller leveres med træksnor.

Dobbeltvæggede kabelrør

Dobbeltvæggede kabelbeskyttelsesrør fremstilles af PE. Rørene er glatte indvendigt og korrugerede på ydersiden. Den glatte inderside gør det nemt at trække kabler frem, selv ved ændringer af retning.

Røret er stærkt og let, hvilket giver en hurtig og nemmere installation. Røret fås på rulle og i lige længder i dimensioner fra 50/41 til 160/138 mm.

Egenskaber

Anvendelse	Trækrør til underføring
Materiale	PEH
Farve	Rød
Dimensioner	50-160 mm
Længder	6 og 50 m
Type	Glat inderside. Korrugeret yderside.
Klassifikation	N450
Standarder	Iht. Stærkstrømsreglementet og DS/EN 50626-1:2023
EPD	Environmental Product Declaration iht. EN 15804+A2 & ISO 14025 / ISO 21930

Tekniske data

Sandsæt muffe	Dimension mm	Længde mm	Farve
	110/95	6	Rød
	Dimension mm	Længde mm	Farve
	50/41	50	Rød
	110/94	50	Rød
	160/138*	25	Rød

*
Ikke lager-
vare