

**KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**
Nr 6/2020

- 1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:**
Łazienkowe wpusty liniowe
- 2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:**
Łazienkowe wpusty liniowe AQUA AMBIENT BLACK LINE
- 3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**
Łazienkowe wpusty liniowe AQUA AMBIENT stosowane są do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych z powierzchni podłóg pomieszczeń mokrych.
- 4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:**
CAPRICORN S.A.
58-160 Świebodzice
Ciernie 11
- 5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:**
nie dotyczy.
- 6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:**
system 4.
- 7. Krajowa specyfikacja techniczna:**
Krajowa ocena techniczna:
ITB-KOT-2020/1504 wydanie 1 - Łazienkowe wpusty ściekowe Aqua Ambient Super, Aqua Ambient i Aqua Ambient Black Line.
Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej:
Nie dotyczy
- 8. Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wytrzymałość na obciążenie	Klasa K3 – 300 kg	-
Zapobieganie zapychaniu	Spełnia wymagania	-

Capricorn S.A.
Ciernie 11, 58-160 ŚwiebodziceBiuro Zarządu
sekretariat@capricorn.pl
tel. +48 74 854 05 16
fax +48 71 722 28 18Dział Eksportu
sales@capricorn.pl
tel. +48 74 8503 546Sprzedaż krajowa
zamowienia@capricorn.pl
tel. +48 74 8503 528
+48 74 8503 551

fax +48 74 85 03 535

www.capricorn.pl

NIP: 884-002-16-00, Regon: 891489258
Sąd rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu
IX Wydział Gospodarczy KRS: 0000472600,
Wysokość kapitału zakładowego: 400 tys. PLNALIOR BANK S.A SWIFT (BIC) ALBPPLPW
IBAN: PL49 1060 0076 0000 3210 0015 3728 (WALUTA PLN)
IBAN: PL65 1060 0076 0000 3210 0015 3731 (WALUTA EUR)
IBAN: PL95 1060 0076 0000 3210 0015 3773 (WALUTA USD)



Przepustowość wpustu - przy wysokości spiętrzania wody 20 mm - przy wysokości spiętrzania wody 10 mm	$\geq 0,80$ l/s $\geq 0,60$ l/s	-
Wodoszczelność korpusu	Brak przecieków przy działaniu ciśnienia o wartości do 10 kPa w czasie co najmniej 15 minut	-
Szczelność zapachowa	Spadek ciśnienia ≤ 20 Pa w czasie co najmniej 15 minut	-
Odporność na cykliczne działanie temperatury	Odporne na chwilowe działanie ścieków w zakresie temperatury od 15 ± 10 °C do 93 ± 2 °C	-
Wysokość zamknięcia wodnego wpustów	≥ 40 mm	-
Odporność zamknięcia wodnego na ciśnienie	≥ 350 Pa	-
Zdolność do samooczyszczenia	Spełnia wymagania	-
Właściwości powłoki lakierowej proszkowej: - grubość - odporność na odrywanie od podłoża	≥ 80 μ m klasa 0	-

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w punkcie 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisała:

Monika Piekarz
Członek Zarządu ds. Produkcji

CAPRICORN S.A.
Członek Zarządu ds. Produkcji

.....
(podpis)

Świebodzice, 6.10.2020
(miejsce i data wydania)

Capricorn S.A.
Ciernie 11, 58-160 Świebodzice

Biuro Zarządu
sekretariat@capricorn.pl
tel. +48 74 854 05 16
fax +48 71 722 28 18

Dział Eksportu
sales@capricorn.pl
tel. +48 74 8503 546

Sprzedaż krajowa
zamowienia@capricorn.pl
tel. +48 74 8503 528
+48 74 8503 551

fax +48 74 85 03 535

www.capricorn.pl

NIP: 884-002-16-00, Regon: 891489258
Sąd rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu
IX Wydział Gospodarczy KRS: 0000472600,
Wysokość kapitału zakładowego: 400 tys. PLN

ALIOR BANK S.A SWIFT (BIC) ALBPPLPW
IBAN: PL49 1060 0076 0000 3210 0015 3728 (WALUTA PLN)
IBAN: PL65 1060 0076 0000 3210 0015 3731 (WALUTA EUR)
IBAN: PL95 1060 0076 0000 3210 0015 3773 (WALUTA USD)

