

**Kabelbrønd  
600 x 550 mm**

**Teknisk datablad**

**uponor**

# Multifunktionel kabelbrønd 600 x 550



## PE brønde

Brønde er tilpasset det nordiske klima og har en høj slagstyrke.

## Fleksibel anvendelse

Brøndens størrelse forenkler installationsarbejdet i rørgraven og gør brønden let at placere.

## Installation

Brønden er beregnet til grønne områder, hvor der normalt ikke er trafik. Den er designet til at modstå lejlighedsvis trafik som plæneklippere, mindre traktorer osv. Installationsdybde skal udføres, således, at ca. 300 mm fyldmasse dækker brønden

Den kan installeres i trafikområder, der svarer til 400 kN belastning med støbejernsdæksel og ring.


## Kabelbrønd 600 x 550

En fleksibel brøndløsning med mange anvendelsesmuligheder. Brønden er særdeles anvendelig til installation af kraftkabler, men kan også benyttes til teleinstallationer.

Brønden forenkler installationsarbejdet i rørgraven og er let at placere.

Anvendelse	Kabler
Materiale	PE
Farve	Sort
Dimensioner	600 x 550 mm
Samlinger	≤ 160 mm
Dæksel	Plastdæksel, let trafik og grønne områder
Standarder	EN 124: A15 eller D400

# Produktegenskaber på kabelbrønde 600 x 550

Kabelbrønde	Navn	Dimension DxH mm	Uponsor nr.	VVS nr.
	Kabelbrønd	600 x 550	1050144	
	Støbejernsdæksel D400		1054022	
	Kabelbrøndsring D400		1059778	

**Moving**  
**> Forward**

**uponor**

**Uponor Infra A/S**

Bødkervej 5  
4450 Jyderup  
Danmark

**T** +45 46 40 53 11

**W** [www.uponor.dk/infra](http://www.uponor.dk/infra)

**E** [infra.dk@uponor.com](mailto:infra.dk@uponor.com)