Kabelbrønd
600 x 550 mm

Teknisk datablad

Multifunktionel kabelbrønd 600 x 550



PE brønde
Brønde er tilpasset det nordiske klima og har en høj slagstyrke.

Fleksibel anvendelse
Brøndens størrelse forenkler installationsarbejdet i rørgraven og gør brønden let at placere.

Installation
Brønden er beregnet til grønne områder, hvor der normalt ikke er trafik. Den er designet til at modstå lejlighedsvis trafik som plæneklippere, mindre traktorer osv. Installationsdybde skal udføres, således, at ca. 300 mm fyldmasse dækker brønden

Den kan installeres i trafikområder, der svarer til 400 kN belastning med støbejernsdæksel og ring.

Kabelbrønd 600 x 550

En fleksibel brøndlosning med mange anvendelsesmuligheder. Brønden er særdeles anvendelig til installation af kraftkabler, men kan også benyttes til teleinstallationer.

Bronden forenkler installationsarbejdet i rørgraven og er let at placere.

Anvendelse	Kabler
Materiale	PE
Farve	Sort
Dimensioner	600 x 550 mm
Samlinger	≤ 160 mm
Dæksel	Plastdæksel, let trafik og grønne områder
Standarder	EN 124: A15 eller D400

Produktegenskaber på kabelbrønde 600 x 550

Kabelbrønde	Navn	Dimension DxH mm	Uponor nr.
	Kabelbrønd	600 x 550	1050144
	Støbejernsdæksel D400		1054022
	Kabelbrøndsring D400		1072182

Moving
> Forward

uponor

Uponor Infra A/S
Bødkervej 5
4450 Jyderup
Danmark

T +45 46 40 53 11
W www.uponor.dk/infra
E infra.dk@uponor.com