

Tekniska data

Släta kabelskyddsrör, SRS 12 m



- Tillverkat av PE.
- Förstärkt utförande.
- Innehar [EPD](#).

Släta kabelskyddsrör, SRS 12 m

Släta rör i raka längder för skydd av kraft-, tele eller signalkablar. Röret är slätt invändigt och utvändigt och tillverkas av PE. SRS (Skydd Rör Svåra Förhållanden) används då man av olika anledningar inte kan ha tillräckligt installationsdjup utan har grund förläggning.

Tekniska data

Användningsområde	Kabelskyddsrörssystem
Material	Polyeten (PE)
Färg	Svart med gula stripes
Längd	6 meter
Dimensioner	50-280 mm
Klass	SRS
Standarder	EBR KJ41:21 Kabelförläggning max 145kV. Tillverkning, ringstyvhet och slagtlighet enligt SS 424 14 37 7 Kabelförläggning i mark, ed 6.

Systemegenskaper

Standard

Ringstyvhet	Förstärkt utförande Nominell styvhet 8 kN/m ²	SS 424 14 37 7 utg. 6
Slagtlighet	Förstärkt utförande Spetsigt slaghuvud Fallvikt 10 kg, höjd 1000 mm	SS 424 14 37 7 utg. 6

Sortiment

Sortimentet för Släta kabelskyddsrör, SRS 12 m finns på

<https://www.uponor.com/sv-se/infra/katalog/kabelskyddsrörssystem/kabelskyddsrör/slata-rör-pe>