

Tekniska data

Uponor Släta kabelskyddsrör på ring SRE-P



- Tillverkade av PE i förstärkt utförande och UV-beständiga.
- SRE-P-rör används vid extra svåra förhållanden.
- Tillverkat av återvunnen plast som går att återvinna igen.

Släta kabelskyddsrör på ring SRE-P

Släta rör på ring för skydd av kraft-, tele eller signalkablar. Röret är slätt in- och utvändigt och tillverkat av PE.

SRE-P (Skydd Rör Extra svåra förhållande Plast) används vid förläggning ovan mark. Rören fästs med bergfäste och kil. Rören efterfrågas även då UV-beständighet är ett krav, exempelvis vid montage under broar.

Tekniska data

Användningsområde	Kabelskyddsrörssystem	
Material	Polyetylen	
Färg	Svart med gula stripes	
Typ	Slät insida och utsida	
Dimension	75-160 mm	
Klass	SRE-P	
Standard	EBR KJ41:15 Kabelförläggning max 145 kV. SS 424 14 37 Kabelförläggning i mark utgåva 6. SPF Verksnorm 5200 utgåva 1	

Systemegenskaper

Ringstyvhet	Förstärkt utförande Nominell styvhet 8 kN/mm ²	SS 424 14 37 utg. 6
Slagtålighet	Förstärkt utförande Spetsigt slaghuvud Fallvikt 10 kg, höjd 1000 mm	SS 424 14 37 utg. 6

Sortiment

Sortimentet för Uponor Släta kabelskyddsrör på ring SRE-P finns på

<https://www.uponor.com/sv-se/infra/katalog/kabelskyddsrörssystem/kabelskyddsrör>