

Weholite

Sortiment 2022

uponor



SN2 spikända

Skarvas lämpligast med Flex Seal koppling.

Dimensioner 2500-3500 offereras.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Längd m
	1067459	866/800	m*
	1072810	975/900	m*
	1066848	1088/1000	m*
	1066852	1300/1200	m*
	1066859	1525/1400	m*
	1066866	1625/1500	m*
	1066873	1725/1600	m*
	1066880	1950/1800	m*
	1066887	2175/2000	m*
	1066894	2380/2200	m*
	1066901	2592/2400	m*

*Tillverkas efter order.

SN2 Z-ända

Sammanfogning genom extrudersvetsning i fält. Även Flex Seal koppling kan användas.

Dimensioner 2500-3500 offereras.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Längd m
	1066651	650/600	m*
	1066658	866/800	m*
	1066665	1088/1000	m*
	1066669	1300/1200	m*
	1066676	1525/1400	m*
	1066683	1625/1500	m*
	1066690	1725/1600	m*
	1066697	1950/1800	m*
	1066704	2175/2000	m*
	1066711	2380/2200	m*
	1066718	2592/2400	m*

*Tillverkas efter order.

SN4 spikända

Skarvas lämpligast med Flex Seal koppling.

Dimensioner 2500-3500 offereras.



RSK nr	Uponsor nr	Dimension mm	Längd m
	1068778	560/500	m*
	1068785	675/600	m*
	1078209	788/700	m*
	1067563	900/800	m*
	1068721	1125/1000	m*
	1066855	1325/1200	m*
	1066862	1550/1400	m*
	1066869	1665/1500	m*
	1066876	1775/1600	m*
	1066883	1992/1800	m*
	1066890	2216/2000	m*
	1066897	2440/2200	m*
	1066904	2640/2400	m*

*Tillverkas efter order.

SN4 Z-ända

Sammanfogning genom extrudersvetsning i fält. Även Flex Seal koppling kan användas.

Dimensioner 1800-3500 offereras.



RSK nr	Uponsor nr	Dimension mm	Längd m
	1066672	1325/1200	m*
	1066679	1550/1400	m*
	1066693	1775/1600	m*

*Tillverkas efter order.

SN8 spikända

Skarvas lämpligast med Flex Seal koppling.

Dimensioner 2500-3500 offereras.




RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Längd m
	1066827	338/300	6
	1066828	338/300	12
	1066829	338/300	m*
	1066830	450/400	6
	1066831	450/400	12
	1066832	450/400	m*
	1066833	560/500	6
	1066834	560/500	12
	1066835	560/500	m*
	1066836	675/600	6
	1066837	675/600	12
	1066838	675/600	m*
	1066839	788/700	6
	1066840	788/700	12
	1066841	788/700	m*
	1066842	900/800	6
	1066843	900/800	12
	1066844	900/800	m*
	1066845	1013/900	6
	1066847	1013/900	m*
	1066849	1125/1000	6
	1066850	1125/1000	12
	1066851	1125/1000	m*
	1066856	1350/1200	6
	1066857	1350/1200	12
	1066858	1350/1200	m*
	1066863	1575/1400	6
	1066864	1575/1400	12
	1066865	1575/1400	m*
	1066870	1680/1500	6
	1066871	1680/1500	12
	1066872	1680/1500	m*
	1066879	1792/1600	m*
	1066886	2016/1800	m*
	1085779	2264/2000	m*
	1066900	2440/2200	m*
	1066907	2640/2400	m*

*Tillverkas efter order.

SN8 Z-ända

Sammanfogning genom extrudersvetsning i fält. Även Flex Seal koppling kan användas.

Dimensioner 2000-3500 offereras.



RSK nr	Uponsor nr	Dimension mm	Längd m
	1066646	450/400	m*
	1066650	560/500	m*
	1066654	675/600	m*
	1066657	788/700	m*
	1066661	900/800	m*
	1066664	1013/900	m*
	1066668	1125/1000	m*
	1066675	1350/1200	m*
	1066682	1575/1400	m*
	1066689	1680/1500	m*
	1066696	1792/1600	m*
	1066703	2016/1800	m*

*Tillverkas efter order.

SN8 muffända

Gummipackning levereras separat och monteras vid installation.



RSK nr	Uponsor nr	Dimension mm	Längd m
	1066620	450/400	6
	1066621	450/400	12
	1066622	450/400	m*
	1066623	560/500	6
	1066624	560/500	12
	1066625	560/500	m*
	1066626	675/600	6
	1066627	675/600	12
	1066628	675/600	m*
	1066629	788/700	6
	1066630	788/700	12
	1066631	788/700	m*
	1066632	900/800	6
	1066633	900/800	12
	1066634	900/800	m*
	1066638	1125/1000	6
	1066639	1125/1000	12
	1066640	1125/1000	m*

*Tillverkas efter order.

Tätningarring



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm
	1066720	400
	1066721	500
	1066722	600
	1066723	700
	1066724	800
	1066726	1000

Dubbelmuff

Gummipackning beställs separat och monteras vid installation.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm
	1066728	400
	1066729	500
	1066730	600
	1066731	700
	1066732	800
	1066734	1000

Flex Seal SN2



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm
	1066735	1000
	1066736	1200
	1066737	1400
	1066738	1500
	1066739	1600
	1066741	2000

Flex Seal SN4




RSK nr	Uponor nr	Dimension mm
	1066752	400
	1066753	500
	1066754	600
	1066755	700
	1066756	800
	1066757	1000
	1066744	1200
	1066745	1400
	1066747	1600
	1066748	1800
	1066749	2000
	1066765	2400

Flex Seal SN8



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm
	1066752	400
	1066753	500
	1066754	600
	1066755	700
	1066756	800
	1067562	900
	1066757	1000
	1066758	1200
	1066759	1400
	1066760	1500
	1066761	1600
	1066762	1800
	1066763	2000
	1066765	2400

Böj 1-45°**Böj 46-90°**





DN/ID mm	Böjar 1-45°				Böjar 46-90°			
	30° Z mm	Ze mm	45° Z mm	Ze mm	60° Z mm	Ze Z mm	90° Z mm	Ze mm
400*	329	154	400	225	453	278	622	447
500*	391	191	480	280	546	346	757	557
600*	450	231	556	337	636	417	889	670
700*	510	270	633	393	727	487	1022	782
800*	559	308	700	449	807	556	1145	894
1000*	651	385	827	562	960	695	1383	1117
1200*	781		993		1152		1659	
1400*	911		1158		1344		1936	
1500*	975		1240		1439		2073	
1600*	1040		1323		1535		2211	
1800*	1170		1488		1727		2488	
2000*	1300		1653		1919		2764	
2200*	1430		1819		2111		3041	
2400*	1600		2000		2300		3400	

*Tillverkas efter order.

OBS! $R = 1,0 \times DN/ID$ mm. Dimensionerna är kalkylerade värden och kan skilja sig från den färdiga produkten. Toleransen för måtten Z och Ze är ± 50 mm (+23 °C). Toleransen för

vinklar är $\pm 2.5^\circ$. Andra vinklar och böjmått kan levereras efter order. Dimensioner större än DN/ID 2400 måttsätts från fall till fall.

T-rör



DN/ID = DN/ID2 mm	Z1 = Z2 = Z3 mm	Z2e;Z3e
400*	470	294
500*	565	366
600*	660	441
700*	755	514
800*	840	588
1000*	1000	735
1200*	1200	
1400*	1400	
1500*	1500	
1600*	1600	
1800*	1800	
2000*	2000	
2200*	2200	
2400*	2400	

*Tillverkas efter order

OBS! För T-rör (med DN/ID 2 < DN/ID 1) är längderna Z3 och Z3e lika med de ovanstående. Dimensionerna är kalkylerade värden och kan skilja sig från den färdiga

produkten. Toleransen för rörlängden Z och Ze är ± 50 mm (+23 °C). Dimensioner större än DN/ID 2400 måttsätts från fall till fall.

Skräddarsydda produkter av Weholite

Ett exempel på en skräddarsydd produkt är dagvattenmagasin som designas och tillverkas för varje unikt projekt. Det gäller även tankar för processvatten och septik. Magasin av Weholiterör svetsas samman i dimensioner upp till 3500 millimeter med önskad längd, antingen i vår fabrik eller på

installationsplatsen och installeras i eller under grundvattennivå.

Kontakta Uponor Infra Projekt-service för mer information om de många användningsområdena för Weholite.