

Tekniska data

Uponor Kabelskyddsrör Tripla™



- Tillverkade i PE.
- Installation i normala och svåra förhållanden.
- Sammankoppling med både släta och korrugerade rör.
- Innehar [EPD](#).

Tripla

Uponor Tripla är Uponors tredje generation kabelskyddsrör och den helt unika rörkonstruktionen gör det möjligt att använda röret till normala installationer men även till installationer där extra hög ringstyvhet krävs. Röret har en påsvetsad muff med fast monterad olje- och kemikaliebeständig tätningssring och är helt vattentätt.

Tekniska data

Användningsområde	Cable Protection System
Material	Polyeten (PE)
Färg	Gul, grön och orange
Dimension	110 och 160 mm
Längd	6 meter
Klass	SRN, SN8
Konstruktion	Treskiktsrör med slät in- och utsida
Standard och Godkännanden	Ringstyvhet och slagtlighet enligt SS 4241437. Täthet enligt EN 13476

Systemegenskaper

Ringstyvhet	Förstärkt utförande Nominell styvhet 8 kN/mm ²	SS 424 14 37 utg. 6
Slagtlighet	Normal design Spetsigt slaghuvud Fallvikt 10 kg, höjd 500 mm	SS 424 14 37 utg. 6

Sortiment

Sortimentet för Uponor Tripla Kabelskyddsrör finns på

<https://www.uponor.com/sv-se/infra/katalog/kabelskyddsrorsystem/kabelskyddsror/triplaror>