

**Sluten tank 3 m<sup>3</sup>**  
**Produktblad**

**Uponor**



# ➤ Sluten tank 3 m<sup>3</sup> Enkel att hantera och installera

## Därför väljer du Uponor Sluten Tank 3 m<sup>3</sup>

- En tank för flera användningsområden
- Staplingsbar
- Uttag för truckgafflar
- Smidig installation
- Lastas enkelt på en släpkärra
- Flexibelt installationsdjup (kan grävas ner på de flesta tomter)
- Lyftöglor och slät botten för enkel hantering i schakt
- Uppfyller krav på skyddsnivåer för miljö & hälsa
- Barnsäker
- Luktfri
- Trådlöst larm för övervakning
- Levereras i ett komplett paket

### En lågbyggd 3 m<sup>3</sup> sluten tank med flera användningsområden.

Vare sig du behöver en urintank eller en tank för vacuumtoalett eller klosettatten är Uponor Sluten Tank 3 m<sup>3</sup> rätt val. Den kan användas för flera ändamål och är flexibel vid installationen vilket gör att den passar på de flesta tomter. Att den dessutom uppfyller ställda krav på miljö och hälsa, är stapelbar, lyftbar med truck, lätt att installera och levereras komplett med anslutningsrör.

#### En tank – flera användningsområden

Med Uponor Sluten Tank 3 m<sup>3</sup> har du en lösning för många olika behov. Den lämpar sig både som tank för urinseparering, vacuumtoalett och för klosettatten. Tack vare den standardiserade volymen på 3 m<sup>3</sup> lämpar den sig perfekt som ersättning för en befintlig lösning.

#### Kompakt och enkel att hantera

Designen av tanken är framtagen för att ta så lite plats som möjligt. Resultatet är en kompakt konstruktion som är lätt att lagerföra och som får plats på en vanlig släpkärra. Tanken är lyftbar med truck från både kort- och långsida och är även staplingsbar. Den låga vikten är en annan egenskap som gör tanken lätt att hantera. Både vid lagerhållning och vid installation.

#### Enkel att installera

Vid installationen klarar sig tanken med

ett grunt schakt eftersom tanken är lågbyggd. Tack vare ett justerbart stigarrör är överfyllnadshöjden flexibel: 0,3 till 1 meter. Faktorer som gör att systemet passar på de flesta tomter. För en enkel hantering i schaktet finns lyftöglor och inga stora maskiner behövs. Dessutom är tanken förberedd för Uponor Förankringssystem.

#### Trådlöst tömningslarm

För ökad kontroll finns trådlöst VA-larm som tillhör till den slutna tanken. Larmet hjälper dig, på ett enkelt sätt, att kontrollera när tanken skall tömmas.

#### Stor säkerhet


Det låsbara och tätslutande locket gör hela anordningen barnsäker och luktfri. Tanken är kretsloppsanpassad, P-märkt och uppfyller ställda krav på skyddsnivåer för miljö och hälsa.

#### Ett komplett system

Uponor Sluten Tank 3 m<sup>3</sup> levereras i ett komplett paket med tank och stigare. Allt är smidigt förpackat för en så enkel hantering som möjligt såväl på lagret som vid installationsplatsen.



Tanken är förberedd för Uponors Förankringssystem.



### Tekniska data

Överfyllnadshöjd	0,3-1 m
Tankvolym	3 m <sup>3</sup>
Vikt	~170 kg
Mått	2400 x 1630 x 1175 mm
Material	PE
Lock	Tätslutande, låsbart
Norm	P-märkt
Dimension tömningsrör	200 mm
Dimension anslutningsrör	110 mm

Produkt	Uponor nr	RSK-nr
Uponor Sluten Tank 3 m <sup>3</sup>	1057366	5618243
Uponor VA-Larm	1050927	5618205
Uponor Förankringssystem, 2 set	1003563	5610465
Uponor Stigarrör 600/560	1050923	5618433

**Moving**  
**> Forward**

**uponor**

**Uponor Infra AB**

513 81 Fristad

**T** 033-17 25 00

**F** 033-17 26 17

**E** [infrastruktur@uponor.com](mailto:infrastruktur@uponor.com)

[www.uponor.se/infra](http://www.uponor.se/infra)