

FastGuard -kaapelinsuoja

Tuotekortti



Väliaikaiseen tai pysyvään kaapelinsuojaukseen vaikeissa olosuhteissa, joissa lujuusvaatimukset ovat korkeat.

+ Uponor FastGuard- avattava kaapelinsuojaputki

Avattava FastGuard-kaapelinsuojaputki soveltuu erinomaisesti kaapeleiden suojaamiseen, kun niihin kohdistuu erityistä rasitusta. Putkia voidaan käyttää esim. suurjännitekaapeleiden tilapäiseen suojaukseen rakennustöiden aikana, suojana työmaaliikenteeltä tai kun asennussyvyys on tavallista matalampi. FastGuard-kaapelinsuojaputki on nopea ja edullinen vaihtoehto jo asennettujen maakaapeleiden suojaamiseen jälkikäteen.

Kaapelinsuojaputkien yhdistäminen tapahtuu yläpuolisen osan lukitusmekanismilla, ja putket kiinnittyvät toisiinsa niissä olevilla "muhveilla". Lukitusmekanismit painetaan kiinni kädellä tai jalalla. Kaapelinsuojaus voidaan tehdä kaivannon ulkopuolella ja se kestää nostamisen kaivantoon.

Putkea on mahdollista kääntää 15° metrillä. SRS-kaapelinsuojaputkea voidaan käyttää täyttökorkeudella $\geq 0,25$ m. Noudata aina paikallisia asennusohjeita

Hyväksynät: SRS-vaatimukset EBR KJ 41:21
Liittyvät osat SS 424 14 37

Materiaali: PP

Värit: Keltainen, punainen ja vihreä

Saatavana olevat koot: 110 ja 160

Asennettu pituus: 1 M



Valikoima

	Sähkö-numero	LVI-nro	Uponor nro	EAN -koodi	Koko mm	Pituus m	Pakkauskoko (kpl)
	5213469	9412706	1142987	6414900443920	110	1	50
	5213470	9412707	1142988	6414900443937	110	1	50
	5213471	9412708	1142989	6414900443944	110	1	50
	5213472	9412709	1142990	6414900443951	160	1	28
	5213473	9412710	1142991	6414900443968	160	1	28
	5213474	9412711	1142992	6414900443975	160	1	28



Lue lisää verkkosivuiltamme:
www.uponor.com/fi-fi

The information and technical data (altogether "Data") herein are not binding, unless explicitly confirmed in writing. The Data neither constitutes any expressed, implied or warranted characteristics, nor guaranteed properties or a guaranteed durability. All Data is subject to modification. The General Terms and Conditions of Sale of Georg Fischer Piping Systems apply.

