

Teknisk datablad

Uponor stigerør 400 mm



- Dobbelveggskonstruksjon med høy ringstivhet og aksial strekkfasthet
- Enkel å håndtere og installere
- Tett løsning
- 2 varianter: rødbrun og svart utside

Uponor stigerør 400

Stigerør brukes i inspeksjonskummer for avløp og overvann. Sortimentet inneholder ulike lengder, men stigerøret kan alltid kappes til ønsket lengde.

Spesifikasjoner

Bruksområde	Avløp og overvannssystemer
Materiale	Polypropylen (PP)
Farge	Rødbrun og svart med hvit stripe samt grå innside
Dimensjon	400/350
Lengde	2 og 6 m
Installasjonsdybde	Til og med 2/4 mtr.

Systemegenskaper

Standard

Stigerør 400 dobbelveggsrør, SN4	
Tettering (selges separat)	EN 681-1
Mansjett (selges separat)	EN 681-1


Produktoversikt

	Uponor-nr.	NRF-nr.	Dimensjon mm	Lengde mm
Stigerør rødbrunt	1144164	1387194	400/350	6000
Stigerør rødbrunt	1144165	1387193	400/350	2000
Stigerør svart	1144166	1387195	400/350	6000
Stigerør svart	1144272	1387196	400/350	2000
Tettering (selges separat)	1143907	1387197	401/338	22
Mansjett (selges separat)	1120878	3220683	419/401	69

Excellence in Flow

Besøk nettsiden vår for å komme i kontakt med din lokale spesialist:

www.gfps.com/our-locations



Våre kontorer

Georg Fischer AS

Rudssletta 97, 1351 Rud

+47 67 18 29 00

Uponor Infra AS

Karenslyst allé 8b, 0278 Oslo

+47 64 95 66 33

Informasjonen og de tekniske dataene ("Data") i dette dokumentet er ikke bindende, med mindre de uttrykkelig er bekreftet skriftlig. Dataene utgjør verken uttrykte, underforståtte eller garanterte egenskaper eller en garantert holdbarhet. Alle data kan bli endret. De generelle salgsbetingelsene for Georg Fischer Piping Systems gjelder.

