

Uponor Aqua Pipe cijev PN10 25x3,5 50m

1001202

- radni tlak 10 bar
- kolut



Općenito Uponor Aqua Pipe cijev PN10

Projektanti

- Cijevi su izrađene od peroksidom umreženog polietilena (PE-Xa) sukladno EN ISO 15875
- Razred primjene 2 – topla sanitarna voda
- Klasifikacija zapaljivosti: E sukladno DIN EN 13501-1.
- Cjevovodi od polietilena visoke gustoće

Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Uponor Aqua Pipe cijev PN10 25x3,5 50m

1001202

**Product code**

Item no EAN	7321500031701
Item no GF	35001001202
Item no GTIN	07321500031701
Item no VVS	087210025

Dimenzije

Visina jedinice	25
Stavka Jedinična duljina	1000
Jedinična težina stavke	0,236
Širina jedinice	25
Item_UOM	m

Measurements

Vanjski promjer_do	25
Debljina stijenke_s	3,5

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905250677
Pakiranje GTIN PL4	06414905250691
Visina pakiranja PL1	132
Visina pakiranja PL4	950
Duljina pakiranja PL1	780
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	50
Količina pakiranja PL4	400
Vrsta pakiranja PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,0803088
Pakiranje Volumen PL4	0,912
Težina pakiranja PL1	13

Težina pakiranja PL4	119,4
Širina pakiranja PL1	780
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr