

Uponor Siccus 14 ploča za prijenos topl. 14mm 1180x120x0,45mm

1005486

- aluminijske ploče za širenje topline za ugradnju s Uponor suhim sustavima podnog grijanja s cijevima od 14 mm
- unaprijed urezane linije za lakše rezanje na mjeru
- potrošnja materijala = 5,6 kom/m² (razmak cijevi 150 mm)



Općenito Uponor Siccus 14 ploča za prijenos topl.

Projektanti

- Sustav podnog grijanja Siccus sastoji se od izolacijskih ploča od EPS-a (bez HBCD-a), koje su sukladne EN 13163, aluminijskih ploča za prijenos topline
- EN 13501-1 klasifikacija zapaljivosti: klasa E.
- Zapaljivost klase B1 sukladno DIN 4102
- Tip primjene sukladno DIN 4108-10: DEO dh, WI
- Opterećenje prema EN 1991-1-1 = 7,5 kN/m²
- Razmak između cijevi c-c 150mm
- Za cijevi dimenzije 14 mm

Primjena

- Površinsko podno grijanje i hlađenje
- Za suhomontažnu ugradnju
- Za sportske dvorane

Certifikat

- DIN CERTCO: 7F008-F, 7F009-F, 7F332-F

Uponor Siccus 14 ploča za prijenos topl. 14mm 1180x120x0,45mm

1005486

**Product code**

Item no EAN	4021598024762
Item no GF	35001005486
Item no GTIN	04021598024762

Dimenzije

Visina jedinice	20
Stavka Jedinična duljina	1180
Jedinična težina stavke	0,2
Širina jedinice	120
Item_UOM	kom.

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905432707
Pakiranje GTIN PL4	06414905456277
Visina pakiranja PL1	105
Visina pakiranja PL4	984
Duljina pakiranja PL1	1220
Duljina pakiranja PL4	1200
Materijal pakiranja (broj) PL1	20
Materijal pakiranja (kratko) PL1	PAP
Količina pakiranja PL1	48
Količina pakiranja PL4	768
Vrsta pakiranja PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,049959
Pakiranje Volumen PL4	0,94464
Težina pakiranja PL1	10,75
Težina pakiranja PL4	180,136
Širina pakiranja PL1	390

Širina pakiranja PL4

800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr