

Uponor Aqua Pipe cijev PN10 50x6,9 50m

1008964

- radni tlak 10 bar
- kolut



Općenito Uponor Aqua Pipe cijev PN10

Projektanti

- Cijevi su izrađene od peroksidom umreženog polietilena (PE-Xa) sukladno EN ISO 15875
- Razred primjene 2 – topla sanitarna voda
- Klasifikacija zapaljivosti: E sukladno DIN EN 13501-1.
- Cjevovodi od polietilena visoke gustoće

Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Uponor Aqua Pipe cijev PN10 50x6,9 50m

1008964



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7321500018269 |
| Item no GF | 35001008964 |
| Item no GTIN | 07321500018269 |
| Item no LVI | 2012552 |
| Item no NOBB | 41942880 |
| Item no NRF | 5110032 |
| Item no RSK | 2418002 |
| Item no VVS | 087210050 |

Dimenzije

| | |
|--------------------------|-------|
| Visina jedinice | 50 |
| Stavka Jedinična duljina | 1000 |
| Jedinična težina stavke | 0,939 |
| Širina jedinice | 50 |
| Item_UOM | m |

Status

| | |
|-----------------------------|---|
| MTO (longer delivery times) | Stavka dostupna na zahtjev, minimalno vrijeme isporuke 2 tjedna |
|-----------------------------|---|

Measurements

| | |
|---------------------|-----|
| Vanjski promjer_do | 50 |
| Debljina stijenke_s | 6,9 |

Packaging

| | |
|------------------------|----------------|
| Pakiranje GTIN PL1 | 06414905255764 |
| Visina pakiranja PL1 | 1250 |
| Duljina pakiranja PL1 | 1250 |
| Količina pakiranja PL1 | 50 |
| Vrsta pakiranja PL1 | Coil |
| Pakiranje Volumen PL1 | 0,390625 |
| Težina pakiranja PL1 | 46,95 |

Širina pakiranja PL1

250

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr