

## Uponor Radi Pipe cijev PN6 63X5,8 50m

1008981

- radni tlak: 6 bar
- kolut



### Općenito Uponor Radi Pipe cijev PN6

#### Projektanti

- Cijevi su izrađene od peroksidom umreženog polietilena (PE-Xa) sukladno EN ISO 15875
- EVOH (etilen/vinil-alkohol) sloj ispunjava potrebu zaštite od difuzije kisika sukladno DIN 4726
- Razred primjene 5 – visoko-temperaturni radijatori
- Klasifikacija zapaljivosti: E sukladno DIN EN 13501-1

#### Primjena

- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura može biti do 90 °C. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

## Uponor Radi Pipe cijev PN6 63X5,8 50m

1008981



## Product code

Item no EAN	7321500018498
Item no GF	35001008981
Item no GTIN	07321500018498
Item no LVI	2012165
Item no NOBB	41947152
Item no NRF	8362324
Item no RSK	2418025
Item no VVS	89523063

## Dimenzije

Visina jedinice	60
Stavka Jedinična duljina	1000
Jedinična težina stavke	1,065
Širina jedinice	60
Item_UOM	m

## Status

MTO (longer delivery times)	Stavka dostupna na zahtjev, minimalno vrijeme isporuke 2 tjedna
-----------------------------	---

## Measurements

Vanjski promjer_do	63
Debljina stijenke_s	5,8

## Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905255863
Visina pakiranja PL1	250
Duljina pakiranja PL1	1790
Količina pakiranja PL1	50
Vrsta pakiranja PL1	Coil
Pakiranje Volumen PL1	0,801025
Težina pakiranja PL1	55,8

Širina pakiranja PL1

1790

## Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

### Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1  
10 000, Zagreb  
Hrvatska

T +385(0)16197158  
E [croatia@uponor.com](mailto:croatia@uponor.com)

[www.uponor.com/hr-hr](http://www.uponor.com/hr-hr)