

Uponor Comfort Pipe PLUS cijev 20x2,0 240m

1009230

- cijev za podno grijanje i hlađenje od PEX-a
- sukladna sa ISO 22391 i zadovoljava otpor difuziji kisika prema DIN 4726
- razred primjene: 4 i 5
- radni tlak 6 bar na 70°C



Općenito Uponor Comfort Pipe PLUS cijev

Projektanti

- Cijevi su izrađene od peroksidom umreženog polietilena (PE-Xa) sukladno EN ISO 15875
- EVOH (etilen/vinil-alkohol) sloj za otpornost na difuziju kisika sukladno DIN 4726
- 5 slojeva
- Vanjski bijeli PE sloj služi za zaštitu od mehaničkih oštećenja
- Razred primjene 4 – podno grijanje i nisko-temperaturni radijatori
- Klasifikacija zapaljivosti: E sukladno DIN EN 13501-1.

Primjena

- Podno grijanje i nisko-temperaturni radijatori
- Grijanje/hlađenje
- Maksimalna predviđena temperatura: 90°C
- Maksimalna dopuštena temperatura: 100°C
- Predviđeni tlak 6 bar pri 70°C

Uponor Comfort Pipe PLUS cijev 20x2,0 240m

1009230



Product code

Item no EAN	7321500044367
Item no GF	35001009230
Item no GTIN	07321500044367
Item no LVI	2018168
Item no NOBB	47652197
Item no NRF	8361973
Item no RSK	2418242
Item no VVS	087217124

Dimenzije

Visina jedinice	20
Stavka Jedinična duljina	1000
Jedinična težina stavke	0,115
Širina jedinice	20
Item_UOM	m

Measurements

Vanjski promjer_do	20
Debljina stijenke_s	2

Packaging

Pakiranje GTIN PL3	06414905256181
Pakiranje GTIN PL4	06414905256198
Visina pakiranja PL3	780
Visina pakiranja PL4	950
Duljina pakiranja PL3	780
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL3	240
Količina pakiranja PL4	960
Vrsta pakiranja PL3	Box

Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Zapremina pakiranja PL3	0,16731
Pakiranje Volumen PL4	0,912
Težina pakiranja PL3	29
Težina pakiranja PL4	138
Širina pakiranja PL3	275
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr