

## Uponor Ecoflex Supra PLUS senzor 10m

1044127

-kabel osjetnika dužine 10 m



### Općenito Uponor Ecoflex Supra PLUS senzor

#### Projektanti

- Fleksibilan, predizoliran sustav plastičnih cijevi
- Cijev za radni medij: Polietilen PE100, PN 16 (SDR 11), crni s plavim crtama ili PE100 RC, PN 16 (SDR 11), crna s plavim linijama
- Kabel: samoregulirajući kabel za zaštitu od smrzavanja, nominalna izlazna snaga 10 W/m pri 5 °C, Dovod električne energije iz jedne opskrbe točke pokriva maksimalnu dužinu kabela od 150 m
- Zaštitna rebrasta cijev: PE cijev za umetanje osjetnika i mjerenje temperature.
- Izolacijski materijal: PE-X pjena zatvorene ćelije, trajno elastična i otporna na starenje
- Vanjska zaštitna cijev: korugirani polietilen (HDPE)

#### Primjena

- Prijenos hladne pitke vode ili tlačna odvodnja na lokacijama gdje postoji opasnost od smrzavanja zakopanih instalacija
- Radna temperatura: +20°C
- Statičko odobrenje za teško prometno opterećenje od 60 tona

#### Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

## Uponor Ecoflex Supra PLUS senzor 10m

1044127



## Product code

Item no EAN	6414905450558
Item no GF	35001044127
Item no GTIN	06414905450558
Item no LVI	1846034
Item no NRF	8360944
Item no VVS	070699910

## Dimenzije

Visina jedinice	20
Stavka Jedinična duljina	160
Jedinična težina stavke	0,2
Širina jedinice	140
Item_UOM	kom.

## Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414900449182
Visina pakiranja PL1	95
Duljina pakiranja PL1	277
Količina pakiranja PL1	1
Vrsta pakiranja PL1	Base_Box
Pakiranje Volumen PL1	0,004710385
Težina pakiranja PL1	0,3
Širina pakiranja PL1	179

## Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 10 000, Zagreb  
HrvatskaT +385(0)16197158  
E [croatia@uponor.com](mailto:croatia@uponor.com)[www.uponor.com/hr-hr](http://www.uponor.com/hr-hr)