

Uponor Base standardni termostat T-23 standard 230V RAL9010

1058422

- termostat s otisnutim vrijednostima na kotaču
- jednostavno uklj./isklj. upravljanje (bimetal)
- postavljeni raspon može se mehanički ograničiti uz pomoć igle ispod kotača
- pogoni ga osnovna jedinica (regulator Uponor Base X-23)
- temperaturni raspon: +5 °C... +30 °C
- žica: 4 x 1,5 mm²
- maks. duljina kabela: 100 m
- vrsta zaštite: IP30
- boja: RAL 9010



Općenito Uponor Base standardni termostat T-23 standard

Projektanti

- Standardno 230 V ožičenje
- Uobičajena metoda ožičenja i logika upravljanja
- Jednostavna integracija s funkcijom vremenskog uključivanja/isključivanja
- Opcionalno: upravljanje pumpom

Primjena

- Žičana regulacija temperature za sustav površinskog grijanja i hlađenja

Certifikat

- CE, UKCA

Uponor Base standardni termostat T-23 standard 230V RAL9010

1058422

**Product code**

Item no EAN	7321500053383
Item no GF	35001058422
Item no GTIN	07321500053383
Item no LVI	2026911
Item no NRF	8361276
Item no VVS	466237230

Dimenzije

Visina jedinice	15
Stavka Jedinična duljina	75
Jedinična težina stavke	0,042
Širina jedinice	80
Item_UOM	kom.

Measurements

LENGTH_L	75
Z Mjerenje h	15
Z Mjerenje w	80

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905463190
Pakiranje GTIN PL3	06414905449392
Pakiranje GTIN PL4	06414905495443
Visina pakiranja PL1	20
Visina pakiranja PL3	190
Visina pakiranja PL4	900
Duljina pakiranja PL1	80
Duljina pakiranja PL3	420
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1

Količina pakiranja PL3	160
Količina pakiranja PL4	2880
Vrsta pakiranja PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL3	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,0001344
Zapremina pakiranja PL3	0,027132
Pakiranje Volumen PL4	0,864
Težina pakiranja PL1	0,142
Težina pakiranja PL3	23,29
Težina pakiranja PL4	444,22
Širina pakiranja PL1	84
Širina pakiranja PL3	340
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr