Podaci o proizvodu



GF Uponor Base termostat podžbukni 230V

1058423

- termostat s otisnutim vrijednostima na kotaču za podžbuknu ugradnju
- jednostavno uklj./isklj. upravljanje (bimetal)
- postavljeni raspon može se mehanički ograničiti uz pomoć igle ispod kotača
- pogoni ga osnovna jedinica (regulator Uponor Base X-23)
- temperaturni raspon: +5 °C… +30 °C
- žica: 4 x 1,5 mm²
- maks. duljina kabela: 100 m
- vrsta zaštite: IP30
- boja: čisto bijela, sjajna

- Sastoji se od:
- Uponor Base podžbukni termostat T-24 230V
- vanjski okvir 81 x 85 x 44,5 mm
- ppoklopac 50 x 50 mm



Općenito GF Uponor Base termostat podžbukni

Projektanti

- Standardno 230 V ožičenje
- Uobičajena metoda ožičenja i logika upravljanja
- Jednostavna integracija s funkcijom vremenskog uključivanja/isključivanja
- Opcionalno: upravljanje pumpom

Primjena

- Žičana regulacija temperature za sustav površinskog grijanja i hlađenja

Certifikat

- CE, UKCA

GF Uponor Base termostat podžbukni 230V

1058423



Product code

Item no EAN	7321500053390
Item no GF	35001058423
Item no GTIN	07321500053390

Dimenzije

Visina jedinice	35
Stavka Jedinična duljina	80
Jedinična težina stavke	0,08
Širina jedinice	80
Item_UOM	kom.

Measurements

LENGTH_L	80
Z Mjerenje h	35
Z Mjerenje w	80

Status

MTO (longer delivery times)	Stavka dostupna na zahtjev, minimalno vrijeme isporuke 2 tjedna

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905463206
Visina pakiranja PL1	60
Duljina pakiranja PL1	87
Količina pakiranja PL1	1
Vrsta pakiranja PL1	Base_Box
Pakiranje Volumen PL1	0,00045414
Težina pakiranja PL1	0,18
Širina pakiranja PL1	87

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor d.o.o.

Radnička cesta 37b 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hr-hr

+GF+