Podaci o proizvodu



GF Uponor Base dig. prog. termostat 230V RAL9010

1058425

- dodatni ulaz za povezivanje podnog/daljinskog osjetnika
- potpuno programiranje – 5/2 ili 7 dana s četiri razine temperature po danu
- odabir više načina upravljanja – samo zrak, zrak i pod, samo pod
- način rada tijekom godišnjeg odmora s opcijom premošćivanja
- optimizirano pokretanje
- zaključavanje – otpornost na neovlašteni ulaz
- prikaz statusa trenutnog načina rada termostata
-pogoni ga osnovna jedinica (regulator Uponor Base X-23)
- opcionalno: daljinski osjetnik (prodaje se odvojeno 1047459)
- temperaturni raspon: +5 °C… +35 °C
- vrsta zaštite: IP20
- boja: ~RAL9010



Općenito GF Uponor Base dig. prog. termostat

Projektanti

- Standardno 230 V ožičenje
- Uobičajena metoda ožičenja i logika upravljanja
- Jednostavna integracija s funkcijom vremenskog uključivanja/isključivanja
- Opcionalno: upravljanje pumpom

Primjena

- Žičana regulacija temperature za sustav površinskog grijanja i hlađenja

Certifikat

- CE, UKCA

GF Uponor Base dig. prog. termostat 230V RAL9010

1058425



Product code

Item no EAN	7321500053413
Item no GF	35001058425
Item no GTIN	07321500053413
Item no LVI	2026913

Dimenzije

Visina jedinice	40
Stavka Jedinična duljina	85
Jedinična težina stavke	0,14
Širina jedinice	85
Item_UOM	kom.

Measurements

LENGTH_L	85
Z Mjerenje h	40
Z Mjerenje w	85

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905463220
Visina pakiranja PL1	73
Duljina pakiranja PL1	114
Količina pakiranja PL1	1
Vrsta pakiranja PL1	Base_Box
Pakiranje Volumen PL1	0,000815556
Težina pakiranja PL1	0,24
Širina pakiranja PL1	98

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor d.o.o.

Radnička cesta 37b 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hr-hr

+GF+