Podaci o proizvodu

Uponor Ecoflex Supra PLUS T-komad 200/175/140

1061642

- komplet T- komada za povezivanje cijevi kućišta
- pola kućišta s ABS izolacijom i redukcijom
- električni dijelovi (set 2) za kabel za zaštitu od smrzavanja i završnu obradu kabela
- opterećenje 60 tona

Općenito Uponor Ecoflex Supra PLUS T-komad

Projektanti

- Fleksibilan, predizoliran sustav plastičnih cijevi
- Cijev za radni medij: Polietilen PE100, PN 16 (SDR 11), crni s plavim crtama ili
PE100 RC, PN 16 (SDR 11), crna s plavim linijama
- Kabel: samoregulirajući kabel za zaštitu od smrzavanja, nominalna izlazna snaga 10 W/m pri 5 °C,
Dovod električne energije iz jedne opskrbne točke pokriva maksimalnu dužinu kabela od 150 m
- Zaštitna rebrasta cijev: PE cijev za umetanje osjetnika i mjerenje temperature.
- Izolacijski materijal: PE-X pjena zatvorene ćelije, trajno elastična i otporna na starenje
- Vanjska zaštitna cijev: korugirani polietilen (HDPE)

Primjena

- Prijenos hladne pitke vode ili tlačna odvodnja na lokacijama gdje postoji opasnost od smrzavanja zakopanih instalacija
- Radna temperatura: +20°C
- Statičko odobrenje za teško prometno opterećenje od 60 tona

Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

Uponor Ecoflex Supra PLUS T-komad 200/175/140

1061642

Tehnički podaci

Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Item no VVS	087905200
Item no LVI	1845092
Item no NRF	8360837
Duljina (l)	786 mm
Duljina (l1)	562 mm
Duljina (l2)	562 mm
Duljina (l3)	562 mm
Packaging Quantity PL1	1
Packaging Quantity PL4	3

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr