


Uponor Comfort Pipe PLUS cijev 14x2,0 960m

1062885

- cijev za podno grijanje i hlađenje od PEX-a
- sukladna sa ISO 22391 i zadovoljava otpor difuziji kisika prema DIN 4726
- razred primjene: 4 i 5
- radni tlak 6 bar na 70°C



Općenito Uponor Comfort Pipe PLUS cijev

Projektanti


- Cijevi su izrađene od peroksidom umreženog polietilena (PE-Xa) sukladno EN ISO 15875
- EVOH (etilen/vinil-alkohol) sloj za otpornost na difuziju kisika sukladno DIN 4726
- 5 slojeva
- Vanjski bijeli PE sloj služi za zaštitu od mehaničkih oštećenja
- Razred primjene 4 – podno grijanje i nisko-temperaturni radijatori
- Klasifikacija zapaljivosti: E sukladno DIN EN 13501-1.

Primjena

- Podno grijanje i nisko-temperaturni radijatori
- Grijanje/hlađenje
- Maksimalna predviđena temperatura: 90°C
- Maksimalna dopuštena temperatura: 100°C
- Predviđeni tlak 6 bar pri 70°C

Uponor Comfort Pipe PLUS cijev 14x2,0 960m

1062885

**Product code**

Item no EAN	7321500056520
Item no GF	35001062885
Item no GTIN	07321500056520

Dimenzije

Visina jedinice	14
Stavka Jedinična duljina	1000
Jedinična težina stavke	0,078
Širina jedinice	14
Item_UOM	m

Measurements

Vanjski promjer_do	14
Debljina stijenke_s	2

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905413119
Pakiranje GTIN PL4	06414905413126
Visina pakiranja PL1	400
Visina pakiranja PL4	950
Duljina pakiranja PL1	780
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	960
Količina pakiranja PL4	1920
Vrsta pakiranja PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,24336
Pakiranje Volumen PL4	0,912
Težina pakiranja PL1	78,82
Težina pakiranja PL4	184,014

Širina pakiranja PL1	780
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr