

Uponor Klett Izolacija u roli extra EPS DES 30-2mm 10x1m

1063322

- Ploča s toplinskom/zvučnom izolacijom, sastoji se od folije otporne na fizička oštećenja koja odgovara pričvrstnoj traci za kuke namotanoj oko Klett MLCP ili Pex-a cijevi dodane kao sloj na EPS sukladno DIN EN 13163 i DIN V 4108-10.
- Pogodno za područje između podova soba ugrijanih na istu temperaturu. Folija na ploči sadrži mrežni uzorak od 100mm kao i samoljepljivi dio s duže strane za spajanje ploča krajnjim zglobovima.



Općenito Uponor Klett Izolacija u roli extra

Projektanti

- Klett sustav podnog grijanja sastoji se od Klett folije za pričvršćivanje na čičak traku sukladno EN 13163 i DIN 4108-10.
- temelji se na pričvršćivanju Klett cijevi čičak trakom na izolacijske

Primjena

- Sustav podnog grijanja i hlađenja isijavanjem
- Za uporabu s cementnim i anhidritnim estrihom

Certifikat

- DIN CERTIFIKACIJA: 3V372 PE-Xa; 7F235-F;7F236-F; 7F342-F

Uponor Klett Izolacija u roli extra EPS DES 30-2mm 10x1m

1063322



Tehnički podaci

Količina artikla 1	10
Količina artikla 2	80
Artikal (mjerna jedinica)	m ²
Nominalna debljina	30-2 -
Mjerna jedinica površine	10 m ²
Toplinska otpornost	0,750 m ² K/W
Dinamička krutost	20 MN/m ³

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr