


Uponor S-Press PLUS U-zidno koljeno LWC 16-Rp1/2"FT-16 l=35

1070656

- za ugradnju sa zaštitom od rotacije i zvučnom zaštitom
- za prolaz kroz zidove



Općenito Uponor S-Press PLUS U-zidno koljeno LWC

Projektanti

- Jedinstveni pokazatelj prešanja
- Brza instalacija u 3 koraka (prešanje bez kalibriranja)
- Inovativan QR kod za digitalni pristup
- Brzo prepoznavanje promjera bojom
- Fiksna press čahura od nehrđajućeg čelika sa kontrolnim prozorom
- Precizno pozicioniranje stezne čeljusti
- Točna funkcija za ispitivanje sigurnosti
- 100% kompatibilan sa postojećim Uponor komponentama
- Optimiziran oblik tijela spojnice za veći protok

Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Ako nije drugačije navedeno:


- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

Uponor S-Press PLUS U-zidno koljeno LWC 16-Rp1/2"FT-16 l=35

1070656



Tehnički podaci

Item no EAN	6414905219728
Item no GTIN	06414905219728
Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 4	5
Količina pakiranja 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905291380
Packaging GTIN PL2	06414905291397
Packaging GTIN PL4	06414905291403
Item Unit Length	70
Item Unit Height	89
Item Unit Weight	0,346
Item Unit Width	65

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr