

## Uponor Ecoflex Quattro 2x32x2,9-32x4,4-20x2,8/175

1084889

- grijanje, topla pitka voda i cirkulacija
- četiri cijevi za radni medij PE-Xa, SDR 11 i 7,4
- maks. opterećenje 6 bar grijanje / 10 bar sanitarna voda / 95°C
- izolacija od PEX pjene, HDPE zaštitna korugirana cijev
- središnji profil u boji kako bi se izbjegle nedoumice o vodovima



### Općenito Uponor Ecoflex Quattro

#### Projektanti

- Fleksibilan, predizoliran, samokompenzirajući sustav plastičnih cijevi
- Cijev za radni medij: unakrsno umrežena polietilenska (PE-Xa) cijev prema EN ISO 15875, prirodne boje, PN 6 (SDR 11) i PN10 (SDR 7,4), otpornost na kisik sukladno EN 15632 za cijevi za grijanje
- Izolacijski materijal: PE-X pjena zatvorene ćelije, trajno elastična i otporna na starenje
- Vanjska zaštitna cijev: korugirani polietilen (HDPE)

#### Primjena

- Prijenos ogrijevne i rashladne vode i tople sanitarne pitke vode kroz zakopane instalacije
- Maksimalna radna temperatura grijanja od 80°C sukladno EN 15632
- Maksimalna radna temperatura tople sanitarne vode od 70°C sukladno EN ISO 15875
- Temperatura na kojoj dolazi do oštećenja: 95 °C
- Statičko odobrenje za teško prometno opterećenje od 60 tona

#### Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

## Uponor Ecoflex Quattro 2x32x2,9-32x4,4-20x2,8/175

1084889

**Measurements**

Radius savijanja M	0,8
Vanjski promjer_do	175
Vanjski promjer_do1	32
Vanjski promjer_do2	32
Vanjski promjer_do3	20
Debljina stijenke_s1	2,9
Debljina stijenke_s2	4,4
Debljina stijenke_s3	2,8

**Product code**

Item no EAN	4021598133181
Item no GF	35001084889
Item no GTIN	04021598133181
Item no LVI	3010149
Item no NRF	8360878
Item no RSK	2266166
Item no VVS	087817733

**Dimenzije**

Visina jedinice	175
Stavka Jedinična duljina	1000
Jedinična težina stavke	3
Širina jedinice	175
Item_UOM	m

**Packaging**

Pakiranje GTIN PL1	06414905283521
Visina pakiranja PL1	2400
Duljina pakiranja PL1	1850
Količina pakiranja PL1	200

Vrsta pakiranja PL1	Coil
Pakiranje Volumen PL1	10,656
Težina pakiranja PL1	600
Širina pakiranja PL1	2400

## Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

### Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1  
10 000, Zagreb  
Hrvatska

T +385(0)16197158  
E [croatia@uponor.com](mailto:croatia@uponor.com)

[www.uponor.com/hr-hr](http://www.uponor.com/hr-hr)